

恒温干燥箱 智博通科技公司

产品名称	恒温干燥箱 智博通科技公司
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

温度快速变化试验箱

温度快速变化试验箱可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。为测试数据的准确性和一致性（可重复）提供必备条件。该产品具有简单的操作性能和可靠的设备性能，便捷操作的计测装置，温度控制器，采用先进的中文液晶显示画面触摸屏，可进行各种复杂的程序设定，程序设定采用对话方式，操作简单、迅速。可设定多种应力筛选(快温变率)5 ~ 25 /分的试验条件.满足电子设备产品应力筛选、无铅制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等试验要求.

恒温恒湿环境试验箱

恒温恒湿环境试验箱电路控制系统:

- 1、智能温、湿度控制器
- 2、进口LCD中英文触摸屏幕，120组1200段编程，999次循环设定，并附多组PID控制功能
- 3、具有断电记忆装置，复电时可继续执行剩余之程序
- 4、升、降温可作斜率控制，并具有自我校正温、湿度基准点之功能
- 5、温度控制均采用P.I.D + S.S.R，系统同步协调控制，可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命

- 6、数显温、湿度直读
- 7、具有P.I.D自动读算之功能，可减少人为设定时所带来之误差
- 8、在设定或运转中，恒温干燥箱，如发生错误时，提供警示讯号

精密恒温烤箱ZBT-H012

主要参数：

- 2.内尺寸：W1400xD1400xH1800mm
- 3.电源：380V 50Hz
- 4.加热功率：30Kw
- 5.工作温度：室温+10--320 ，任意温度可设
- 6.温度均匀性：正负2.0%
- 7.风道：双风道，水平循环运风
- 8.外壳材质：冷扎钢板，表面涂装浅灰色漆
- 9.内胆及风道系统材质：不锈钢板
- 10.加热器：不锈钢管状电加热器
- 11.隔热材料：90mm厚玻璃岩棉
- 12.鼓风电机：功率750W*2
- 13.温度控制：PID温控仪，LED数字显示，按键设定，自动恒温
- 14.感温元件：Pt100热电阻
- 15.恒温定时：0—999.9小时，时间到切断加热，蜂鸣提示
- 16.安全保护：短路、过载保护，电机热过载、缺相保护

恒温干燥箱-智博通科技公司由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.yduji.cn）还是从事硬度计，硬度计品牌，洛氏硬度计的厂家，欢迎来电咨询。