

双层油罐 宏顺玻璃钢技术先进 山东双层油罐

产品名称	双层油罐 宏顺玻璃钢技术先进 山东双层油罐
公司名称	山东宏顺玻璃钢有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁开发区王因镇苗营村
联系电话	15269700000 15269700000

产品详情

双层油罐双层油罐发生火灾怎么补救

双层油罐发生火灾怎么补救

(1) 关闭罐区通向外侧的下水道、阀门井的阀门。

(2) 罐顶敞口处着火，须立即启动泡沫灭火系统向罐内注入覆盖厚度在200mm以上泡沫灭火剂。金属油罐还应启动冷却水系统对油罐外壁强迫冷却。

(3) 用多支直流消防水枪从各个方向（适当避开逆风方向）集中对准敞口处喷射，封住罐顶火焰，使油气隔绝，缺氧窒息。

(4) 油罐爆炸、顶盖掀掉发生大火按上述执行。若固定泡沫灭火装置喷管已坏，应设法安装临时喷管，然后向罐内注入泡沫灭火剂进行扑救。若以上方法无法奏效，则须集中一定数量的泡沫、干粉或1211消防车，从油罐周围同时喷向火焰中心进行扑救。

(5) 油罐炸后，如有油外溢在防火堤内燃烧，应先扑救防火堤内的油火，同时采用冷却水冷却油罐外壁。

(6) 为防止着火油罐波及周围油罐，在燃烧的油罐与相邻油罐间用多支直流消防水枪喷洒形成一道水幕，SF双层油罐厂家，隔绝火焰和浓烟。同时将相邻油罐的呼吸阀、透气孔用湿石棉布遮盖，防止火星进入罐内。

(7) 在有条件的情况下，应将火油罐的油转移到安全油罐内，但须注意着火油罐油位不应低于输出管道高度。

(8) 火势灭后，继续用泡沫或消防水喷洒，防止复燃。

倒装法是双层罐的常用安装方式，采用此类安装方法有很多好处，如果您还不太了解，FF双层油罐厂家，欢迎关注下面的内容介绍。

- 1、sf双层罐选择倒装法安装，能减少高空作业的危险，施工安全有保障，事故发生率低。
- 2、施工措施标准化定型化程度较高，施工作业机动性较强，节省施工工期。
- 3、倒装法安装双层罐还避免了大型吊装设备和脚手架的使用，还能降低工程造价。
- 4、使用倒装法安装还方便控制施工质量，能及时发现施工中的质量问题，并及时加以处理。

相信了解上面内容的朋友已经掌握了倒装法安装双层罐的好处，如果您还想有更详细的了解，欢迎关注sf双层罐厂家的网站。

加油站时刻关心的问题就是可靠问题，双层油罐，如果购买到劣质双层罐，质量标准达不到，就给加油站埋下了隐患。今天我们就教大家检测加油站双层罐质量的方法：

- 1、加油站双层罐，外观不会油光发亮。如果发现罐体油光发亮比较漂亮就说明玻璃钢抗压拉力不够容易断裂。
- 2、检测有无真空层，敲打桶体和封头，空洞的声音是有真空层，山东双层油罐，清脆的声音说明外玻璃钢直接粘合在罐体上，无真空层，则无法实现渗漏检测。
- 3、检测罐体钢板和玻璃钢厚度，用钢板测厚仪检测厚度，国家标准桶体6#，封头不低于6#。用玻璃钢检测设备检测外玻璃钢不低于4#。
- 4、请相关人士检测有没有渗漏检测、立管传导孔、贯通间隙等。

以上就是加油站双层罐质量的检测方法，希望大家能够为大家购买双层罐提供一些帮助，本公司主营双层罐，加油站双层罐，性价比高，如有需要，欢迎来访本公司。

双层油罐-宏顺玻璃钢技术先进-山东双层油罐由山东宏顺玻璃钢有限责任公司提供。“玻璃钢制品”就选山东宏顺玻璃钢有限责任公司（www.sdhsblg.com），公司位于：济宁开发区王因镇苗营村，多年来，宏顺玻璃钢坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏顺玻璃钢期待成为您的长期合作伙伴！