

FF双层油罐 宏顺玻璃钢实力雄厚 双层油罐

产品名称	FF双层油罐 宏顺玻璃钢实力雄厚 双层油罐
公司名称	山东宏顺玻璃钢有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁开发区王因镇苗营村
联系电话	15269700000 15269700000

产品详情

双层油罐

不管是什么设备，都有一定的使用年限，当然双层罐也不例外，想要延长使用时间，平时要做好维护，制作的双层罐，其验收标准有哪些呢？双层罐厂家总结下。

密闭金属油罐，罐壁厚度和顶盖厚大于或等于4mm的，要与其连接的管线及其它金属配件等有良好的电器联结，且与接地装置相联结处不少于两点的，可不装避雷针。

油罐需配备测漏系统，整个测漏系统的组成需要根据科学、规范的方式制作，双层罐厂家提示大家，测漏系统的分级有着明确的规定，这一点可以通过泄漏监测方法来验证。双层罐罐体材料应该符合行业检验要求，壁厚标准要达标。

双层油罐

sf双层罐是贮存油品的一种容器，在加油站等领域有着广泛的应用。今天要为大家介绍的是sf双层罐的防腐保护措施，感兴趣的朋友可以与我们共同关注。

由于sf双层罐对于安全有着较高的要求，所以除了做好日常的维护保养工作外，还要做好防腐保护措施。sf双层罐的内壁防腐措施包括表面镀、渗相应的耐腐蚀材料、水泥砂浆衬里、喷刷防腐涂料等。双层罐外壁可以采用石油沥青防腐涂层、塑料胶粘带防腐层等进行防腐。

以上只是对sf双层罐防腐保护措施的部分介绍，想要了解更的信息，可以关注我们的网站或拨打电话咨询，期待您的光临。

双层罐是加装的各种油品，各种油品不能混合装，不然会影响油品质量，加油站双层罐在放水时，需要注意的有：

计量员开阀放水，FF双层油罐，应缓慢开启闸阀，观察出水情况，逐渐加大闸阀的开度，山东FF双层油罐，保持出水量平稳，SF双层油罐，待罐内水高下降后，应逐渐减少闸阀的开度；在放水过程中禁止阀门开得过大，防止跑油，并随时检查放水情况，禁止未着防静电服人员到作业现场，严禁在雷雨天气放水作业。

计量员应在排水现场，观察出水情况并对罐内水高进行计量，双层油罐，随时掌握罐内水容，并通知调度员和现场作业人员。

加油站双层罐放水作业要认真仔细、随时看管，严防油料放出。为了防止放水过程的油气，作业人员应佩戴好防护口罩等劳动保护用品，并尽可能站在上风处。

FF双层油罐-宏顺玻璃钢实力雄厚-双层油罐由山东宏顺玻璃钢有限责任公司提供。山东宏顺玻璃钢有限责任公司（www.sdhsblg.com）有实力，信誉好，在山东 济宁 的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏顺玻璃钢和您携手步入辉煌，共创美好未来！