

轻质加气块 南京轻质砖 马鞍山恒达加气块价格

产品名称	轻质加气块 南京轻质砖 马鞍山恒达加气块价格
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

加气块的优点主要有：

- 1、 高效节能加气混凝土砌块可进行高度自动化的大规模生产，相比传统建筑材料的生产效率会高很多；在建筑施工中，能更省工、更省料、能明显加快工期。因而更更节能、更经济。
- 2、 有一定的抗渗性加气混凝土砌块由许多独立的小气孔组成，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。
- 3、 环保加气混凝土砌块在生产过程中使用了许多工厂废物，变废为宝，减少了耕地的占用，轻质砖隔墙，有效地保护了耕地。在制造、运输、使用过程中污染相对较少，属绿色环保建材。
- 4、 加气混凝土砌块相比于传统的粘土砖，隔墙轻质砖，还有易于装卸搬运、破损率低等优点。

轻质砖的安装要求有哪些？

轻质砖的安装要求：

- 1、 顶端与梁底用U型铁件固定，将U型铁件用射钉固定在梁底部，上端用木楔加固，用L型铁件固定。
- 2、 吊挂设计：吊挂间距不应小于300m，单点承重不应大于80公斤，需先开口埋件。
- 3、 电气设计：电气线路可作暗线设计，利用隔墙板孔穿软管敷设线路；也可作明线设计，敷于墙面，南京轻质砖，开口插座与其相应配置。
- 4、 防潮防水：饰面设计应考虑防潮防水，沿墙边设计水池、水箱、面盆等附件时，轻质加气块，墙面应涂刷防水涂料或贴瓷砖等防水饰面设计。

5、墙面装修：可刮大白、喷瓷、贴瓷砖等装饰材料进行装修。进行下道工序装修时，先清理隔墙板墙面，洒水润湿，按常规的施工工艺进行装修。

不同的保温砖的性能

(1) 轻质莫来石保温砖：具有膨胀均匀、热震稳定性较好、荷重软化点高、高温蠕变值小、硬度大、抗化学腐蚀性好等特点。莫来石轻质保温砖根据密度的不同主要分为轻质和重质。根据其使用温度的不同，型号可分为MG-23、MG-25、MG-26、MG-27、MG-28、MG-30、MG-32系列七种。轻质莫来石保温砖是保温砖中非常重要的成员之一，此类产品可直接接触火焰（很重要的特点），具有耐高温、轻度高、导热系数小、节能效果显著等特点，适用于裂解炉、热风炉、陶瓷辊道窑、电瓷抽屉窑、玻璃坩埚及各种电炉的内衬。

(2) 硅藻土轻质保温砖（隔热砖）：因制品中含有大量微孔，它与粘土质、高铝质，漂珠质和纤维类隔热制品相比，具有抗压强度高，体积密度低，导热系数小，具有容重轻，施工安全方便，保温节能效果好和质优价廉等优点。1100 以内抵抗炉温剧变性能好，温差剧变时不开裂、不变形。

轻质加气块-南京轻质砖-马鞍山恒达加气块价格(查看)由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（www.njjiaqikuai.com）有实力，信誉好，在安徽马鞍山的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进马鞍山恒达和您携手步入辉煌，共创美好未来！