

玻璃钢电缆桥架一米多少钱 联标桥架实惠 肇庆玻璃钢电缆桥架

产品名称	玻璃钢电缆桥架一米多少钱 联标桥架实惠 肇庆玻璃钢电缆桥架
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

产品详情

梯级式电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种，在重腐蚀环境中作特殊防腐处理。槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架，它适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等，它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。玻璃钢电缆桥架服务热线。

槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货，其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。组合式电缆桥架是一种型桥架，是电缆桥架系列中的第二代产品，它适用各项工程各个单位、各种电缆的敷设，它具有结构简单、配置灵活、安装方便，型式新颖等优点。玻璃钢电缆桥架服务热线。

布放在线槽的缆线能够不绑扎，槽内缆线应顺直，槽内缆线应顺直，尽量不穿插，缆线不该溢出线槽，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。笔直线槽布放缆线应每距离1.5米固定在缆线支架上。在水平、笔直桥架和笔直线槽中敷设线时，应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束，玻璃钢电缆桥架批发商，25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎距离不宜大于1.5米，扣距离应均匀，松紧适度。玻璃钢电缆桥架服务热线。

桥架水平敷设时，支撑距离一般为1.5-3m，笔直敷设时固定在建筑物构体上的距离宜小于2m。电缆桥架型式及种类的挑选及铺设标准。桥架相对大（200×100到600×200），线槽相对较小。若电缆电线比较多，建议用桥架。根据JGJ16-2008-5.1金属线槽也称槽式桥架，一般由0.4-1.5mm厚的整张钢板弯制而成的槽型部件，概念上与桥架区别是高、宽比不同，玻璃钢电缆桥架一米多少钱，盘架浅而宽，玻璃钢电缆桥架公司，金属线槽是具有一定的深度和封闭性。但是桥架比线槽更加结实，更多的用来放电缆，当然也可以放电线，肇庆玻璃钢电缆桥架，通常是强电系统用。玻璃钢电缆桥架服务热线。

线缆桥架具有结构紧凑合理、承载能力强、配置灵活、安装方便、规格齐全等优点，它广泛用于智能化弱电系统工程中。电缆桥架使电缆线路的敷设以及高层建筑的网络布线变得整齐、美观、规范，在工程设计中也实现了标准化、系列化和通用化，为美化环境和安全生产提供了新途径。玻璃钢电缆桥架服务热线。

电缆桥架具有应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安全标准、外形美观的特点，对技术改造、扩大电缆、维护检修带来方便。电缆桥架是由托盘、梯架（直线段、弯通、附件以及支吊架）等构成，用以支撑电缆，并具有连续的刚性结构系统。按照材质分类有：钢制桥架、不锈钢桥架、铝合金桥架、有机材料、阻燃防火桥架。玻璃钢电缆桥架服务热线。

玻璃钢电缆桥架一米多少钱-联标桥架实惠-肇庆玻璃钢电缆桥架由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。“防火线槽,热镀锌线槽,镀彩(白)线槽,铝合金线槽”就选广东联标电缆桥架实业有限公司(www.gdlianbiao.com),公司位于:广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房,多年来,联标桥架坚持为客户提供好的服务,联系人:彭小姐。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。联标桥架期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.lianbiaoqj.cn)还是从事镀锌线槽厂家,镀锌线槽价格,广东镀锌线槽厂家的厂家,欢迎来电咨询。