

防爆叉车 苏州博瑞哲机电设备 合力柴油防爆叉车

产品名称	防爆叉车 苏州博瑞哲机电设备 合力柴油防爆叉车
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多企业制造业，第二方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

电动叉车的结构特点和技术特性

当电瓶布置在叉车后桥上时，叉车的提高了，柴油防爆叉车，整机稳定性受到影响，由于叉车的高度增加，司机的座位提高，因而司机在操作时视野更开阔，特别是搬运体积大的货物时就更适用了。当电瓶安置在后桥上，电机和液压泵的维修更方便，因为拆走电瓶和脚踏板后，电机和液压泵便一目了然。目前，国内企业生产的电动叉车，大多采用的是第二种技术，而国外企业则两种情况都有。

公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，防爆叉车，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多企业制造业，第二方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

电动叉车优点：

1.对人和货物无害 燃油叉车在运行过程中会产生废气，合力柴油防爆叉车，这不仅对搬运的货物造成损害，使其产生怪味及积聚烟灰，还会危害操作员及在同一环境中工作的其他人的健康，这是由于有毒废气及尘埃在空气中产生循环所致。而对电动叉车而言，它不仅不会产生废气，而且运行起来更为顺畅；同时还具备超低噪音，超低震动的优点。

台励福叉车

- 1.门架不得有变形和焊缝脱焊现象，内外门架的滚动间隙应调整合理，不得大于1.5mm，滚轮转动应灵活，滚轮及轴应无裂纹、缺陷。轮槽磨损量不得大于原尺寸的10%。
- 2.两根起重链条张紧度应均匀，不得扭曲变形，端部联接牢靠，链条的节距不得超出原长度的4%，否则应更换链条。链轮转动应灵活。
- 3.货叉架不得有严重变形，焊缝脱焊现象。货叉表面不得有裂纹、焊缝开焊现象。货叉根角不得大于93°，厚度不得低于原尺寸的90%。左、右货叉尖的高度差不得超过货叉水平段长度的3%。货叉定位应，货叉挂钩的支承面、定位面不得有明显缺陷，货叉与货叉架的配合间隙不应过大，且移动平顺。

防爆叉车-苏州博瑞哲机电设备-合力柴油防爆叉车由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司（www.brzcc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！