

化工洁净室标准 化工洁净室 无锡恒盛净化

产品名称	化工洁净室标准 化工洁净室 无锡恒盛净化
公司名称	无锡市恒盛净化空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号
联系电话	13706191461

产品详情

某洁净车间的改建设计

1. 工程概要

某电子产品工厂由于工艺更新，需增设100级洁净室380平方米，且预计随着产量的增加，化工洁净室哪家好，100级洁净车间的面积将在近期增加至750平方米。设计工作一次完成，暂时实施前380平方米。后370平方米根据产品市场情况，将在一年后实施，考虑洁净工程的特殊性，且受改建工程的局限。本次洁净室的设计与实施主要考虑了以下问题。

2. 建筑条件

由于工艺的更新，部分车间将在此次改造中改建成洁净车间。此部分虽然位于单层厂房处。但其上部约有4.5米的空间可用作管道层。下部也可改造成有1.5米深的回风层。洁净室布置厂房中心部，化工洁净室标准，四周无外墙。结合工艺和改造工程的需要，周围布置了产品仓库，走道，化工洁净室造价，机房等。这样的建筑平面设计更大程度也满足了洁净室的要求。洁净房内部的装饰材料分别是：吊顶为金属板，墙面为洁净室专用墙板，地面为洁净室专用回风地板。照明等内部设施充分考虑了洁净车间的特殊需要，均为不易起尘材料。人员进口处设风淋室，物料传输设传递窗。

净化车间工程的洁净度怎样达到要求

对于多个过滤器的风，近几年常采用液槽密封和负压密封。液槽密封必须保证液槽接缝严密和整体框架都处于同一水平面上。负压密封就是使过滤器与静压箱和框架接缝的外周边处于负压状态，与明装型式一样即使渗漏也不会漏到室内。实际上只要做到安装框架平整，过滤器端面与安装框架接触均匀，任何安装型式使过滤器达到安装严密性要求应该说不难的。

净化车间施工注意细节

洁净系统风管制作要点.加工后半成品应再次擦洗后进入下道工序，风管下料咬口后应立即组合成型，不宜久放.风管法兰加工要保证法兰平面平整，规格要准确，与风管相配，以保证风管组合连接时接口密封性好.风管底部不得有横向接缝，化工洁净室，并且尽量避免纵向接缝，规格大的风管应尽量以整板制作，尽可能减少加强筋，必须设加强筋的也不得使用压筋加强和风管内加强筋.

化工洁净室标准-化工洁净室-无锡恒盛净化(查看)由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。无锡市恒盛净化空调有限公司（www.sinohsjh.com）有实力，信誉好，在江苏无锡的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进恒盛净化空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！