

铁路桥架价位 鑫慧宸电缆桥架批发 曾都区铁路桥架

产品名称	铁路桥架价位 鑫慧宸电缆桥架批发 曾都区铁路桥架
公司名称	襄阳鑫慧宸电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园A11-1幢
联系电话	15391571919

产品详情

安装桥架的高度可在2.2-2.8米范围内可调，选择2.2米时应防止人为拆除破坏，选择2.8米时注意通风管等其他物品影响视频探测器视野。安装支架水平距离车位线可在3-4米范围内可调，双车位时候选择行车道（宽度）中间位置。本安装支架应为车场吊装设备安装位置。在有坡度的场所安装安装支架时，安装支架坡度宜与建筑物一致。在有圆弧形的建筑物安装安装支架，其圆弧宜一致。

电缆桥架（托盘）水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m，铁路桥架哪种好，垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护，铁路桥架价位，但敷设在电气专用房间（如配电室，铁路桥架批发，电气竖井、技术层等）内时除外。

几组电缆桥架在同一高度平行安装时，曾都区铁路桥架，各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。

在电缆桥架上可以无间距敷设电缆，电缆在桥架内横断面的填充率：电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。

襄阳鑫慧宸电气有限公司是国内专业生产电缆桥架、母线槽、成套电气、无动力通风器等系列产品重点骨干企业。公司座落于三国古城襄樊。

- 1、日常保养：使用干净的软布经常性的揩净表面尘迹便可。
- 2、定期保养：用专用的上光蜡平匀涂擦外面，稍待后再用清洁软布擦亮，使之能灵动转动和防锈。一样平常可每季度重点保养一次。五金配件、金属拉手可用少些机油抹擦并擦干，防潮。软布揩净轮廓尘迹后。
- 3、应该用干洁的软布，使用专用保养蜡。

在日常维护电缆桥架过程中，我们需要注意切忌使用湿布、硬物抹擦油漆表面和镜子、玻璃。切忌与酸、碱性化学物品及油腻物接触。应保持居室通风干燥。电缆桥架应防备摆放在高温潮湿的地方。避免让表面接触到腐蚀性液体，如酒精、指甲油等。

铁路桥架价位-鑫慧宸电缆桥架批发-曾都区铁路桥架由襄阳鑫慧宸电气有限公司提供。襄阳鑫慧宸电气有限公司（www.xyxhcdq.com）是从事“电缆桥架，槽式电缆桥架，铝合金电缆桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖经理。