

面片蒸煮网带 宁津卓远输送设备 云浮蒸煮网带

产品名称	面片蒸煮网带 宁津卓远输送设备 云浮蒸煮网带
公司名称	宁津县卓远输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津县城南开发区
联系电话	18653402660

产品详情

蒸煮网带经回转窑煅烧后的熟料经篦冷机冷却，锤式破碎机破碎后粒度在25mm左右，控制刮板与底槽板的间隙在17.5mm以上，即能降低底槽板和刮板的磨损，延长其使用寿命。我们在使用不锈钢网带时，粉丝蒸煮网带，除了对其自身的维护保养外，面片蒸煮网带，还要注意其使用条件的外在因素，因为我们使用不锈钢网带时常常在磨损的环境下使用，当时间使用过长时网带的零件就会越来越细，磨损情况就会越来越严重，因此零件的选择也是我们必须要注意的，除此之外，云浮蒸煮网带，我们在使用时尽量不要暴露在空气中，为了减少网带铰链的压力，我们尽量选择大规格的合适的设备，在不锈钢网带进行高温作业时会产生大量的热量，还会具有热脆性，方便面蒸煮网带，为了保证其使用寿命，我们还要注意热量的散失，还要尽量降低网链的速度，为了我们下一次更好的使用，就要做好这一次使用的每一个步骤。

蒸煮网带

食品蒸煮直轴双旋网带规格：

- 1、网带宽度：50~5500mm
- 2、网带速度：0.15~0.50m/min
- 3、使用温度：-40 ~1200
- 4、边缘形式：弯边、铆头、焊接等形式。

食品蒸煮网带材质：SUS410 SUS430 SUS321 SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L及45# 镀锌线等等。

双旋输送带用途：广泛用于食品蒸煮加工、输送、石油、冶金、食品加工机械、制药、玻璃、印制线路板等输送设备。

蒸煮网带产品的安装非常重要，具专业生产厂家介绍，安装不正确就会给我们的输送带来一些不可避免的问题，为了减少这种问题的发生，专家提示在安装不锈钢网带时应该注意一下问题：刮板与机槽底板的适当间隙这是一个比较重要的问题，它影响着设备的使用寿命和输送效率。显而易见，间隙过小，熟料易卡在刮板与机槽之间，造成刮板或机槽底板损坏，严重时甚至发生断链事故。间隙过大，则降低输送效率。

面片蒸煮网带-宁津卓远输送设备-云浮蒸煮网带由宁津县卓远输送设备有限公司提供。宁津县卓远输送设备有限公司（www.slktjz.com）位于山东德州宁津县城南开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓远输送设备在传送带中享有良好的声誉。卓远输送设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。卓远输送设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。