

鑫鹏老厂品质保证 再生树脂井盖 鄂尔多斯树脂井盖

产品名称	鑫鹏老厂品质保证 再生树脂井盖 鄂尔多斯树脂井盖
公司名称	临朐鑫鹏工艺制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县寺头镇（潍九省道223第132公里处）
联系电话	13863639389

产品详情

BMC、SMC树脂井盖色彩可塑性强

电缆沟盖板厚度实际上就是盖住电缆槽的盖子，高分子复合树脂井盖，根据不同材质分为：普通水泥电缆沟盖板、复合电缆沟盖板、玻璃钢电缆沟盖板。钢筋混凝土电缆沟盖板一般用50~100厚度。复合电缆沟盖板厚度一般用40-80厚度，玻璃钢电缆沟盖板一般用40-80厚度。

盖板采用钢格板制造的沟（井）盖板，具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场管等不同场所。根据使用场合的不同，不同规格型号的沟（井）盖板，表面可热浸锌、冷镀锌（电镀）或者不处理。

其中使用比价广泛的是，复合电缆沟盖板是以水泥为基础，辅以细、玻璃纤维、矿石、改性剂等解决水泥制品的一些应用不足而研发，自来水树脂井盖，具有自重轻、强度高、使用年限久、易作业施工等特点。该材料经科技司认证，并推荐在铁路附属构建中使用。经过多年的积累，用该材料制作的附属构建成功用于客运专线、城市交通等重点工程。

燃气井盖，电

电缆沟盖板材料要求所用材料具有较好的性能，而且对电缆沟盖板外观的美观性及其环境适应性等的要求也愈来愈高。所以人们在关注电缆沟盖板质量的同时，再生树脂井盖，越来越重视其美观性，希望电缆沟盖板能与使用环境融为一体，具有一定的艺术效果。结合此需求，设计出具有一定艺术图案和多种色彩的UP/GF复合材料电缆沟盖板。根据CJ/T211-2005标准对电缆沟盖板?应有凸起的防滑花纹，凸起高度应不小于3mm?的要求;加之熔料中GF织物无法完全充满型腔(花纹面)，易造成电缆沟盖板表面局部富树脂现象。

因此在设计UP/GF复合材料电缆沟盖板时采用了双层复合结构:上层为表面层,采用砂浆混合料(或树脂/短切GF混合物),其主要作用是传递应力和载荷,增强电缆沟盖板的耐磨性,鄂尔多斯树脂井盖,美化环境,并具有防滑功能;下层为增强层,采用UP/GF织物复合材料,是电缆沟盖板的主体承力结构层,起承载作用材料的选择是UP/GF复合材料电缆沟盖板研制的关键。

所用材料应具有较低的价格,较高的强度,较好的耐候性、性及耐腐蚀性。笔者在抗弹复合材料研究的基础上,优选出适于电缆沟盖板用的UP/GF复合材料体系。用该复合材料制成的部件已在某水陆两栖装甲车上应用8年多,至今完好无损,用来制备电缆沟盖板应该不成问题。并且该材料体系具有较高的工艺适用性,可适于手糊、模压、传递模塑成型。

力井盖,市政井盖

临朐鑫鹏工艺制品厂是一家集井盖的科研、生产、销售为一体的综合性企业。

圆型井盖 (整套)盖厚单盖 k g单座 k g整套 k g型号

75070521870重型

75050351752普通

7007039.222.361.5重型

7006039.913.853.7重型

7005026.3512.939.25普通

7004020.111.932普通

度mm

9007077.524.5102.2重型

900504821.869.8普通

8007059.721.781.4重型

8005038.819.958.7普通

鑫鹏老厂品质保证(图)-再生树脂井盖-鄂尔多斯树脂井盖由临朐鑫鹏工艺制品厂提供。临朐鑫鹏工艺制品厂(www.fuhejinggai.com)是一家从事“BMC,SMC高分子树脂检查井盖,检查井,铸铁井盖水算,护栏”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“鑫鹏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使临朐鑫鹏在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的

资料，谢谢！同时本公司（www.dianlijinggai.com）还是从事山东电力井盖，潍坊污水井盖生产厂家，潍坊自来水井盖的厂家，欢迎来电咨询。