

电厂防尘瓦围墙安装 电厂防尘瓦围墙 电厂防尘瓦围墙厂家

产品名称	电厂防尘瓦围墙安装 电厂防尘瓦围墙 电厂防尘瓦围墙厂家
公司名称	河北尚景丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	城东工业园区经四路
联系电话	13363315729

产品详情

生产的产品型号主要分为三种：单峰、双峰、三峰

单峰防风抑尘网（单体）

成型宽度450mm，长度在5米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。

双峰防风抑尘网（双体）

成型宽度900mm，长度在7米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。

三峰防风抑尘网（三联体）

成型宽度有810mm--950mm之间，长度在7米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。

加工的主要的材质有：镀锌板 成型后表面进行静电粉末喷涂，完成加工。

防风抑尘网的用途 主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储电厂、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层防风抑尘网抑尘效果可达65~85%，双层防风抑尘网效果可达95%以上

挡风抑尘墙主要是独立基础、钢结构支撑、挡风板三部分组成的，矿场防尘网，人们在运用过程中可以根据实际情况和需求不同来进行选择几何形状、开孔率和不同孔形组合的挡风抑尘墙，可以有效的防止粉尘的飞扬，现在挡风抑尘墙的设置使需求办理的环境得到了有效的保护，一同，电厂防尘网，电厂防尘瓦围墙，还构成了一道非常规整美丽的风景线，

防风抑尘网生产工艺

剪板折弯：剪板和折弯，是生产的重要环节，先进的加工设备决定产品的质量优劣。

冲孔：是防风抑尘网生产的第二个环节，电厂防尘瓦围墙多钱，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品

成型：防风抑尘网的第三个环节，防风产品加工成形设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到7米甚至更长。

清洗：防风抑尘网生产的第四个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。

防风防尘网五大系列：

（1）用普通冷轧钢板做为基础材料，电厂防尘瓦围墙安装，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

（2）用镀锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

（3）用彩涂钢板做为基础材料，赤峰电厂防尘瓦围墙，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

（4）用镀铝锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

（5）用不锈钢板材做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行表面处理。

电厂防尘瓦围墙安装-电厂防尘瓦围墙-电厂防尘瓦围墙厂家由河北尚景丝网制造有限公司提供。河北尚景丝网制造有限公司（www.sjfangfengwang.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！