

o形橡胶密封圈厂家 橡胶密封圈 盛丰

产品名称	o形橡胶密封圈厂家 橡胶密封圈 盛丰
公司名称	日照市盛丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市莒县马元工业园
联系电话	15163347355

产品详情

O型圈在受到外部各种环境因素的影响，如：扭曲、氧气、臭氧、光照、热源、潮湿、油品、或化学溶剂的影响等，O型圈可能因其物理化学性质的改变而失效。在DIN7716、ISO2230、DIN9088等标准中对橡胶密封件的储存、清洁、维护做了基本的规定。

- 1: 温度：5-25 是比较理想的储存温度。应避免接触热源及阳光照射。从低温储藏状态取出的密封件，橡胶密封圈批发，应将其置于20 的环境中，然后再使用。
- 2: 湿度：仓库的相对湿度应下小于70%，避免过于潮湿或过于干燥，不可出现冷凝现象。
- 3: 光照：要避免太阳光及强的含有紫外线人工光源。防紫外线的包装袋可提供好的保护。建议仓库的窗户上涂上红色或橙色涂料或贴薄膜。
- 4 辐射：避免电离辐射对密封件的损伤。
- 5 氧和臭氧：橡胶材料应避免暴露在循环流动的空气中。可通过包装、缠绕、存放在气密容器中或其他合适方法实现此目的。臭氧对大部分弹性体有害，仓库内避免有如下设备：蒸气灯、高压电器设备、电动机等设备。
- 6 变形：橡胶件应尽可能以自由状态放置，避免受拉伸、压缩或其他变形。
- 7 与液体或半固体材料的接触：不得接触溶剂、脂或其它半固体材料。
- 8 与金属或非金属材料的接触：不允许接触磁性材料、铸铁、铜及其合金，o型橡胶密封圈，或含有会损坏橡胶的材料。不可用PVC材料来包装密封件。不同材料的密封件不可混装。
- 9 清洁：根据需要，橡胶密封圈，可以用肥皂、水来清洗密封件。但水不可接触纤维增强密封件、橡胶金属粘接密封件、AU材料密封件。消毒剂、溶剂及有锐边的工具不得使用。清洗后的密封件应在室温下晾干，不可接近热源。

合成橡胶是采用不同的原料人工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一，其产量仅低于合成树脂、合成纤维。

合成橡胶中有少数品种的性能与天然橡胶相似，大多数与天然橡胶不同，但是两者都是高弹性的高分子材料，一般均需经过硫化和加工之后，才具有实用性和使用价值。

作为制造飞机、军舰、汽车、拖拉机、收割机、水利排灌机械、等所必需的材料，橡胶的需求日益增大。而合成橡胶具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能，因而被广泛用于农业、交通及日常生活中。

日照市盛丰橡塑制品有限公司专业加工销售各种橡塑制品，欢迎致电咨询合作。

- 1、热的作用，提高温度可引起硅橡胶制品的热裂解或热交联。但热的基本作用还是活化作用。
- 2、氧的作用，氧在橡胶中同橡胶分子发生游离基链锁反应，o形橡胶密封圈厂家，分子链发生断裂或过度交联，引起硅橡胶制品性能的改变。
- 3、光的原因，光波越短、能量越大。对橡胶起破坏作用的是能量较高的紫外线。
- 4.机械应力的作用，在机械应力反复作用下，会使橡胶分子链断裂生成游离基，引发氧化链反应，形成力化学过程。

o形橡胶密封圈厂家-橡胶密封圈-盛丰(查看)由日照市盛丰橡塑制品有限公司提供。“橡胶制品,硅胶制品,塑料制品,橡胶密封件”就选日照市盛丰橡塑制品有限公司(zgsfxs.com)，公司位于：日照市莒县马元工业园，多年来，盛丰橡塑坚持为客户提供好的服务，联系人：马晓明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛丰橡塑期待成为您的长期合作伙伴！