

# 绵阳铝合金折叠脚手架 艺达厂家直销 铝合金折叠脚手架厂家

产品名称	绵阳铝合金折叠脚手架 艺达厂家直销 铝合金折叠脚手架厂家
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

## 产品详情

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），盘扣式铝合金折叠脚手架，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

脚手架施工的安全：

1、脚手架搭设前，对基础平面进行检查，采取拉线的方式进行找平保证脚手架下托在同水平面之内，保证脚手架的受力均匀，施工中保证各个连接点的紧密安放，严禁虚接的情况出现。

脚手架安全：

2、下垫方木

为防止支腿传递的集中荷载使垫层混凝土开裂，在其上垫方木，方木的厚度不小于5cm，宽度不小于20cm。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

7. 脚手架、连墙件的验收连墙件设置种类有两种：刚性连墙件和柔性连墙件，施工现场宜采用刚性连墙件。高度小于24米的脚手架，需3步3跨设置连墙件，高度在24米至50米之间的脚手架需2步3跨设置连墙件。

A、连墙件应从脚手架体底层一步纵向水平杆处开始设置。

B、连墙件应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm。

C、连墙件宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置。

D、脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m(两步)。

E、脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接并在两头设置防滑措施。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

F、脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必须应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

G、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置，绵阳铝合金折叠脚手架，应与脚手架连接的一端应下斜可靠连接。H、连墙件必须采用可承受拉力和压力的结构。

I、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，铝合金折叠脚手架厂家，与地面的倾角应在45度—60度之间；连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后分开拆除。

J、脚手架架体高度在40m以上有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

脚手架施工的安全：

工程安全事故频发，在所有工地安全防护设施中，脚手架是重中之重！特别是桥梁工程。按标准规范地搭好脚手架，做好生命防护，刻不容缓！下面这个桥梁施工脚手架作业要点，一定要好好看看！

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村兴华路2号，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，产品范围包括：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、液压升降机、铝模板系统、绝缘工作脚手架。

首先介绍一下我们公司的基本情况：

广州市艺达机械有限公司是专业设计、生产、销售铝合金脚手架和高空工作平台。

我司产品有:易達LEADER GS认证铝合金脚手架（GN50系列）；

易達LEADER 高空作业平台（单人/双人系列，单管铝合金折叠脚手架，物料升降机）

易達LEADER 绝缘工作脚手架

易達LEADER 铝合金支柱及水平模板系统

易達LEADER 全焊接铝合金脚手架（460型门式架）

铝合金脚手架的材质属于一种建材行业的创新，以脚手架为例可以看出在建材行业中还是需要不断进行突破传统的概念，生产出新型的建材适应建筑行业的需求。

绵阳铝合金折叠脚手架-艺达厂家直销-铝合金折叠脚手架厂家由广州市艺达机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市艺达机械有限公司（[leaderlift.cn](http://leaderlift.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.yidajixie09.com](http://www.yidajixie09.com)）还是从事液压升降机，液压升降机厂家，液压升降机供应商的厂家，欢迎来电咨询。