

明达塑化 UHMW PE板厂 德州UHMW PE板

产品名称	明达塑化 UHMW PE板厂 德州UHMW PE板
公司名称	汤阴县明达塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市汤阴县工业园区
联系电话	13707664981 13707664981

产品详情

超高分子量聚乙烯挡煤板是加强型复合材料挡煤板，随着采煤工艺的进步和成熟，综合机械化采煤作业已成为各矿区的主要采煤方式。但是很多煤矿根据各自的实际工作需要和采煤作业，面对煤层的不同状况，还需要应用特别采煤工艺。挡装作业正好可以解决特别采煤劳动强度大，作业时间长的缺点，从而大大降低采煤综合成本。挡煤板是阻挡落煤时飞向采空区方向煤炭的装置。它既要挡装煤炭，又能承受煤炭产生的强大冲击力。因此挡装对挡煤板的综合性能要求非常高。

高分子材料耐磨板是十分适合的料斗、溜槽内衬材料，在贮仓、料箱、料仓或别的器皿的散称物料及其这种物料在溜槽、型管、运输溜槽和相类似机器设备的存储和运送全过程中，一般由于物料结团、架桥而受阻。

组成漏斗状主题活动、沟状主题活动等，不容乐观时组成结拱堵塞、架桥堵塞，德州UHMW-PE板，成效造成 出产阶段间断，浪费驱动力并碰触出产的一系列的安全隐患，解决这种难点耗费许多的资产和珍贵的出产时刻。

各国解决这类难题现有很多年工作经验，采用高分子材料耐磨板这类材料做内衬是解决此类难题的适合方法，并且已获得普遍应用并获得了良好功效。

在使用超高分子量聚乙烯衬板时，请遵守以下使用说明及注意事项：

1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。

2、运行中，UHMW-PE板供应商，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。

3、严禁物料直接冲击衬板。

4、各种物料的硬度颗粒不同，UHMW-PE板厂，不得随意更换物料和流量，UHMW-PE板求购，若需改变，不得大于原设计能力的12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。

5、物料在仓内静止状态时间不宜超过 36 小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于 4% 的物料可适当延长静止时间。

明达塑化(图)-UHMW-PE板厂-德州UHMW-PE板由汤阴县明达塑化有限公司提供。汤阴县明达塑化有限公司（www.tyxmdsh.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明达塑化——您可信赖的朋友，公司地址：安阳市汤阴县工业园区，联系人：李经理。