

收购洗沙场各型号二手压滤机 二手厢式压滤机 二手污水处理设备

产品名称	收购洗沙场各型号二手压滤机 二手厢式压滤机 二手污水处理设备
公司名称	梁山治平二手设备购销部
价格	96996.00/台
规格参数	品牌:景津 型号:10-500平方 处理量:0.2-20t/h
公司地址	梁山县拳铺镇
联系电话	18266878806

产品详情

收购洗沙场各型号二手压滤机 二手厢式压滤机 二手污水处理设备

构成部分：

机架一部分：机架一部分是机械设备的行为主体，用于支撑点过虑组织，联接其他预制件构件。它关键由止推板、卡紧板、油压缸体和承重梁等预制件构件构成。机械设备工作上里时，油压缸身体的液压油缸促进卡紧板，将坐落于卡紧板与止推板中间的压滤机滤板、隔膜板、压滤机滤布卡紧，以确保含有工作压力的料浆在滤房间内开展冲装过虑。

过虑一部分：1.过虑一部分是由按一定顺序排序在承重梁上的压滤机滤板、夹在压滤机滤板中间的压滤机滤布、隔膜压滤机滤板构成，压滤机滤板、压滤机滤布与隔膜压滤机滤板的两色排序，导致了好几个单独的过虑模块。滤室过虑一开始时，料浆在入料泵的促进下，经止推板上的入料口进到各滤房间内，并筹资料泵造成的工作压力开展过虑。因为压滤机滤布的功效，使固态留到滤房间内导致连续发酵颗粒污泥，渗沥液由饮用水水龙头（明流）或出液阀（暗潮）排掉（饮用水水龙头规格型号见附注一）。如要清除连续发酵颗粒污泥，可由止推板上的清除口进入清除水，对连续发酵颗粒污泥开展清除；若尽量较低水份成分连续发酵颗粒污泥，一样可从清除口进入空气压缩，越过连续发酵颗粒污泥层，以送来连续发酵颗粒污泥中的一部分水份（能用Uk规格型号）。若从进风口进到空气压缩或高压液体，煽动隔膜，对连续发酵颗粒污泥开展榨取，可进一步减少连续发酵颗粒污泥的水份成分

2.在污泥压滤机应用全部全过程中，压滤机滤布起着重要的功效，其特性的优劣，规格型号选择的适度是否立刻损害着过虑预期目标。所应用的压滤机滤布中，普遍的是由人造纤维纺织品商品而成，依据其原料的不一样可分成锦纶面料、维纶、丙纶防水、绵纶等几类。

3.此外，广泛的过虑化合物还包含棉纺织布、无纺布、不锈钢板滤网、除菌过滤器及微孔板膜等，依据具体过虑规定而定。

拉板一部分：1> 全自动拉板一部分

全自动拉板一部分由油电动机、机械臂、传动机构和终断机械设备等构成。油电动机推动齿轮传动传动装置传动系统传动链条进而推动机械臂健身运动，将隔膜板、压滤机滤板逐一打开。机械臂的全自动换相是靠时控(KT1、KT2)设置的时间(2-三秒)来操纵的。终断机械设备可随时随地操纵拉板全部全过程中的停、进姿势，以确保拉板组织拉板送料的圆满完成。

2> 手动式拉板一部分：选用人力资源管理手动式先后拉板送料。

四柱液压机一部分：是控制板卡紧控制板紧或松掉压滤机滤板的动力系统，配备了齿轮泵及各种各样调压阀（详细图五：液压传动系统系统软件系统图）。卡紧压滤机滤板时，按照“卡紧”功能按键，电动机起动，油压缸移动，卡紧压滤机滤板；当标准气压升高到电点接触气压表的上规定值时，电点接触气压表限制联接而停泵；此刻，污泥压滤机即进到全自动凝固情况；当标准气压降到电点接触气压表线性的下规定值时，齿轮泵重启以确保过虑所需压力；往返时，按照“往返”功能按键，电动机起动，油压缸推动卡紧板往返，压滤机滤板松掉；按照“拉板”功能按键，机械臂全自动往复拉板，当拉完板时，装在止推板承重梁上的限位开关被触动，机械臂全自动往返，当机械臂回至起止部位时，触动限位开关而全自动终止。

电动机自动控制系统一部分：全部系统软件的监测总站。实际基本要素请查寻制造商出示的电气系统图。

优势：该规格型号的关键优势是入料时耗损少，过虑速度更快，耐热及高压，密封性特性好，连续发酵颗粒污泥清除匀称，水份成分低，且各滤室工作压力匀称不容易坏板，基础能用全部的固液分离设备机器设备设备制造生产制造制造行业。