

FXM三防照明配电箱

产品名称	FXM三防照明配电箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

一、FXM三防照明配电箱产品简介：FXM三防照明配电箱

内装防爆型断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合，外露紧固件均用不锈钢,采用防掉式设计，便于用户安装，维护。

二、结构与特点：1.外壳采用抗冲击、耐腐蚀的工程塑料模压成型，结构轻巧，外形美观；2.本系列产品抗强酸、强碱、盐腐蚀、防腐等级为F2，防护等级IP65。

三、产品特点：1.工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，通过模具压制而成，外形美观。具有抗老化、不变形，抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点；2.内装防爆型断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；3.外壳为增安型结构，采用高强度阻燃工程塑料压制而成，具有抗静电、耐冲击、热稳定性好、耐腐蚀等优良性能；4.分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路等故障的损坏，同时也能作为电动机的不频繁启动及、短路保护；5.过载、短路，同时也可以正常情况不频繁的通断电器装置和照明电路。

四、技术参数额定电压：220V/380V 额定电流：10A-400A防护等级：IP65 内装元件：小型断路器 极数：1P、2P、3P、4P、1PL、2PL、3PL、4PL 进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出 执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC 60079.防爆标志：Exed CT6/IIBT6额定电压：AC 220V/380V支路数:2、4、6、8五、定货参考订购FXM三防照明配电箱，照明型，支路数为4路、支路电流为10A、带总开关、总开关电流为50A、下进下出线方式、进出线口螺纹规格为1个G11/4"、4个G3/4"，则订货型号为：“FXM53-4/10K50X G (11/4 ") X4 (G3/4 ") 照明型”。