

除渣机链轮材质标准

产品名称	除渣机链轮材质标准
公司名称	新泰市金鑫链条厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:金鑫链条
公司地址	山东省泰安市新泰西开发区
联系电话	0538-7456226 13181838226

产品详情

除渣机链轮材质标准普遍使用重链除渣机和板链除渣机两种，所用材料（包括焊接材料）应符合设计图样和相应标准的要求，山东金鑫链条厂除渣机链轮材质标准产品为灰铸铁、玛钢、球墨铸铁、精密铸钢等原材料，链轮材质影响着链轮磨损的程度和使用寿命。除渣机链轮和链条摩擦主要发生在链窝处，因此链窝处的淬火硬度和淬硬层深度至关重要。对于42CrMo和40CrNiMoA材质的链轮，两种材质齿内面及链窝轮廓淬火硬度都能达到HRC50-55。其中42CrMo材质一般淬硬层深度可达到>8mm左右，40CrNiMoA材质的淬硬层深度可达到>12mm左右。除渣机可调轴承，除渣机配件链条，除渣机用联轴器，除渣机皮带轮，平头分体后导轮，皮带轮带轴，除渣机十字刮板等配件共同组成一套完整的除渣设备。以上资料仅供参考，其它具体除渣机链轮材质标准还得与供应商沟通。

我们的地址：山东省泰安市新泰西开发区电话：0538-7456226联系手机：13181838226 期待您的咨询