

MOLYKOTE D-5321 R Spray

产品名称	MOLYKOTE D-5321 R Spray
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/罐
规格参数	摩力克:D-5321
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

MOLYKOTE D-5321 R

Spray应用在低到中高速、高载工况下的金属/金属结合面上的空气固化型二硫化钼减摩涂层喷剂

特征

- 1.应用快速简便，空气中固化
2. 即使在光滑的表面上也具有极好的粘接性
3. 防止产生粘 - 滑现象
4. 宽的工作温度范围（ - 180 - 450 ，真空下可用到630 ）
5. 好的耐老化性，即使在应用很长时间后仍然有效

组成

1. 二硫化钼固体润滑剂
2. 溶剂
3. 粘接剂

应用

- 1 用在低速、有振动或是间歇运行的极压滑动导轨上的终身润滑剂
- 2 提高了磨合性能，可应用在高真空及极温工况下

3 在缸头螺栓、烤箱导轨、车镜调节装置、高压开关上应用相当成熟，也可用在极压齿轮的跑合

4 可用于风力设备的转子及不含油槽的冷成型钢的应急润滑