

沟槽手柄蝶阀批发价格 龙岩蝶阀 沪天阀门厂家直销

产品名称	沟槽手柄蝶阀批发价格 龙岩蝶阀 沪天阀门厂家直销
公司名称	沪天阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区峻浚路
联系电话	13599126045

产品详情

信号蝶阀工作原理

- 1、信号蝶阀由蜗轮蜗杆传动装置驱动转轴及蝶板旋转实现启闭和控制流量。
- 2、旋转蜗轮蜗杆传动装置手轮，使蝶板达到启闭及调节流量的目的，手轮顺时针方向旋转为阀门关闭。
- 3、蜗轮蜗杆传动装置箱体内存置微动开关有两种形式：
 - a、在传动装置箱体内设有开向、关向两个微动开关，龙岩蝶阀，分别在阀门全开和关闭时动作，接通控制室“阀开”“阀关”指示灯源，使之准确显示阀门开关状态。
 - b、在传动装置箱体内设关向微动开关（蝶板全关位置为 0° ），当蝶板由 $0^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 位置时微动开关支作，输出阀门关闭信号， $40^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 位置时另一对常闭可输出阀门打开信号。可调整压触微动开关的凸轮，显示蝶板所处的不同位置。

对夹式蝶阀分类可按照工作压力、工作温度去进行分类

工作压力

- (1)真空蝶阀。工作压力低于标准大气压的蝶阀。
- (2)低压蝶阀。公称压力PN<1.6MPa的蝶阀。
- (3)中压蝶阀。公称压力PN为2.5--6.4MPa的蝶阀。
- (4)高压蝶阀。公称压力PN为10.0--80.0MPa的蝶阀。
- (5)超高压蝶阀。公称压力PN>100MPa的蝶阀。

工作温度

- (1)高温蝶阀。t>450 ° C的蝶阀
- (2)中温蝶阀。120 C<t<450 ° C的蝶阀。
- (3)常温蝶阀。-40C<t<120 ° C的蝶阀。
- (4)低温蝶阀。-100<t<-40 ° C的蝶阀。
- (5)超低温蝶阀。t<-100 ° C的蝶阀。

三偏心蝶阀

为了承受高温，必须使用硬密封，但泄漏量很大;想要零泄漏，必须使用软密封，但不耐高温。为了克服双偏心蝶阀的这个矛盾，沟槽手柄蝶阀批发价格，又对蝶阀进行了第三次偏心(偏离金属密封面中心线)。

结构特征是盘密封表面的锥形轴线倾斜于主体圆柱轴线，软密封法兰蝶阀生产厂家，而双偏心杆轴向位置是偏心的。也就是说，在第三偏心之后，盘的密封部分不再是真圆，而是椭圆。

第三次偏心的特点是密封结构从根本上改变了，它不再是位置密封而是扭力密封，它不依赖于阀座的弹性变形，而是完全依靠阀座的接触面压力来实现密封效果。

沟槽手柄蝶阀批发价格-龙岩蝶阀-沪天阀门厂家直销由沪天阀门制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沪天阀门制造有限公司(www.fjhtfm.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

