

衢州防火门 选择杭硕门业 防火门制作

产品名称	衢州防火门 选择杭硕门业 防火门制作
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

木质防火门

- 1、门框、门扇骨架选用阻燃木材浙江防火门，防火门制作，木材经真空高压阻燃浸泡4小时，阻燃液完全渗透，防火门报价，阻燃效果显著。门扇表板为难燃胶合板或高强度难燃免漆板，有柳桉、曲柳、沙比利、榉木、樱桃木、黑胡桃、红胡桃等多种饰面。
- 2、门扇内部填充新式环保阻燃隔热材料，经环保胶粘剂约束成型。在门扇与门框联络处、防火玻璃周边，均做防火密封处置，使防火功用大大加强。

钢质防火门

- 1、门框选用1.2mm进口无锌花镀锌钢板，木质防火门价格门扇表板选用0.8mm进口无锌花镀锌钢板。商品经去油后表面喷塑、热转印。
- 2、商品外观门面有多种不一样特性的定型图像。独具特性的描写、流转的线条，突出了商品的整体美观感，衢州防火门，显示出正派、时兴的特征。门扇内部填充新式环保阻燃隔热材料，在门面凹凸部位经专用设备定型、环保胶粘剂约束成型，该技能为全国仅有。在门扇与门框联络处、防火玻璃周边，均做防火密封处置，使防火功用大大加强。

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

防火门应当按照下列进行选型：1.设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。2.除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应当采用常闭防火门。3.除管井检修门火住宅的户门外，

防火门尺寸，防火门应当具有自行关闭功能，双扇防火门应当具有按顺序自行关闭的功能。4.防火门的耐火极限选择是否正确需要根据具体位置结合消防设计文件进行判断。

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

防火门基本分类1)按耐火极限：防火门分为甲、乙、丙三级，耐火极限分别不低于1.50h、1.00h、0.50h，对应的分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。2)按材料：可分为木质、钢质、复合材料防火门。3)按门扇结构：可分为带亮子、不带亮子；单扇、多扇。甲乙丙防火门使用场所一、甲1级防火门1)防火墙的开口2)电影院、礼堂、剧场3)避难区各设备间门4)高层病房楼靠近楼梯间的门5)地下2万m²防烟楼梯间6)甲类厂房（非爆炸危险）7)中庭门窗8)中间储罐门9)乙类厂房贴邻10kV的变（配）电站10)变配电室、通风空气调节机房、消防水泵房、电梯机房、发电机房、储油间、柴油发电机房、直燃机房、油浸变压器室二、乙级防火门1)首层与地下的楼梯分隔门2)通向室外楼梯的门3)防烟楼梯间、封闭楼梯间、前室4)避难层外窗5)KTV6)老幼医的门7)除住宅的厨房门8)交通隧道的各设备房的门9)步行街面对街道的门10)丙类厂房、丙丁类仓库与办公室、休息室分隔的门11)灭火设备室三、丙级防火门电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道。四、特殊的防火门1)消防控制室教材中为乙级，人防规定为甲1级。2)消防水泵房、通风空气调节机房、变配电室在建规中为乙级，在水规中为甲1级。

衢州防火门-选择杭硕门业-防火门制作由杭州杭硕门业有限公司提供。“伸缩门,卷帘门,银行门,水晶门,网型门,抗风门”就选杭州杭硕门业有限公司（www.hs-my.cn），公司位于：杭州市萧山区瓜沥镇工业园区，多年来，杭硕门业坚持为客户提供好的服务，联系人：杨先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。杭硕门业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.hzhsmy.com）还是从事道闸，停车场道闸，小区道闸的厂家，欢迎来电咨询。