

45%银焊条 45%银焊条

产品名称	45%银焊条 45%银焊条
公司名称	威县乾坤焊条经销部
价格	1550.00/件
规格参数	型号:45%银焊条 材质:45%银焊条 焊芯直径:0.8-5.0 (mm)
公司地址	威县常庄乡桑元村
联系电话	86 159 32294845 15932294845

产品详情

型号	45%银焊条	材质	45%银焊条
焊芯直径	0.8-5.0 (mm)	类型	45%银焊条
直径	0.8-5.0 (mm)	长度	450-500 (mm)
焊接电流	不等 (A)	电流幅度	不等 (A)
工作温度	不等 ()	适用范围	用于机电、电子、家电、五金、汽配等行业
产地	上海		

银焊条焊条

产品简介：银焊条是一种以银或银基固深体的焊条，具有优良的工艺性能，不高的熔点、良好的润湿性和填满间隙的能力，并且强度高、塑性好，导电性和耐蚀性优良，可以用来钎焊除铝、镁及其他低熔点金属以外的所有黑色和有色金属，该产品广泛的应用于制冷、灯饰、五金电器、仪器仪表、化工、航空航天等工业制造领域。

产品参数及化学成分：(rohs环保型钎料)

标准	化学成分(%)					温度 ()		
aws牌号	ag	cu	zn	sn	ni	固相线	液相线	焊接温度
bag-18bsn	17-19	44-46	31-35	1.5-2.5	/	770	810	810-880
bag-25b	24-26	40-42	32-36	/	/	700	800	800-890

bag-30b	29-31	37-39	30-34	/	/	677	766	760-840
bag-35b	34-36	31-33	31-35	/	/	621	732	730-810
bag-40bsn	39-41	29-31	31-35	1.5-2.5	/	650	710	710-790
bag-40b	39-41	31-33	26-30	/	/	677	732	730-810
bag-45bsn	44-46	26-28	23-27	2.5-3.5	/	645	680	680-760
bag-50b	49-51	33-35	14-18	/	/	690	775	770-850
bag-50bni	49-51	19-21	26-30	/	1.5-2.5	660	707	710-790
bag-56bsn	55-57	21-23	15-19	4.5-5.5	/	618	652	650-720

等
中
度
较
，
焊
金
料
中
度
较
，
焊
金
料
熔
有
动
主
非
素
接
中
围
韧
性
经
的
综
有
性
，
于
品
洁
针
用
食
振
合
料
用
针
抗
能
低
渗
性
蚀
于

银焊条焊条

产品简介：银焊条是一种以银或银基固深体的焊条，具有优良的工艺性能，不高的熔点、良好的润湿性和填满间隙的能力，并且强度高、塑性好，导电性和耐蚀性优良，可以用来钎焊除铝、镁及其他低熔点金属以外的所有黑色和有色金属，该产品广泛的应用于制冷、灯饰、五金电器、仪器仪表、化工、航空航天等工业制造领域。

产品参数及化学成分：（rohs环保型钎料）

标准	化学成分(%)					温度()		
aws牌号	ag	cu	zn	sn	ni	固相线	液相线	焊接温度
bag-18bsn	17-19	44-46	31-35	1.5-2.5	/	770	810	810-880
bag-25b	24-26	40-42	32-36	/	/	700	800	800-890
bag-30b	29-31	37-39	30-34	/	/	677	766	760-840
bag-35b	34-36	31-33	31-35	/	/	621	732	730-810
bag-40bsn	39-41	29-31	31-35	1.5-2.5	/	650	710	710-790
bag-40b	39-41	31-33	26-30	/	/	677	732	730-810
bag-45bsn	44-46	26-28	23-27	2.5-3.5	/	645	680	680-760

业
焊
用
熔
但
焊
材
有
润
能
焊
铜
等
中
度
较
，
焊
金
料
熔
有
动
主
非
雾
接
中
围
韧
性
经
的
综

									有性，于品洁钎
bag-50b	49-51	33-35	14-18	/	/	690	775	770-850	用食振合料
bag-50bni	49-51	19-21	26-30	/	1.5-2.5	660	707	710-790	用钎抗能
bag-56bsn	55-57	21-23	15-19	4.5-5.5	/	618	652	650-720	低渗性，于业焊

银焊条焊条

产品简介：银焊条是一种以银或银基固深体的焊条，具有优良的工艺性能，不高的熔点、良好的润湿性和填满间隙的能力，并且强度高、塑性好，导电性和耐蚀性优良，可以用来钎焊除铝、镁及其他低熔点金属以外的所有黑色和有色金属，该产品广泛的应用于制冷、灯饰、五金电器、仪器仪表、化工、航空航天等工业制造领域。

产品参数及化学成分：（rohs环保型钎料）

标准	化学成分(%)					温度()			
aws牌号	ag	cu	zn	sn	ni	固相线	液相线	焊接温度	
bag-18bsn	17-19	44-46	31-35	1.5-2.5	/	770	810	810-880	熔但焊材
bag-25b	24-26	40-42	32-36	/	/	700	800	800-890	有润能焊铜等
bag-30b	29-31	37-39	30-34	/	/	677	766	760-840	中度较，焊金

bag-35b	34-36	31-33	31-35	/	/	621	732	730-810	料 中 度 较 ， 焊 金 料 熔
bag-40bsn	39-41	29-31	31-35	1.5-2.5	/	650	710	710-790	有 动 主 非 累 接
bag-40b	39-41	31-33	26-30	/	/	677	732	730-810	中 国 秘 性 经 的
bag-45bsn	44-46	26-28	23-27	2.5-3.5	/	645	680	680-760	综 有 性 ， 于 品 洁 针
bag-50b	49-51	33-35	14-18	/	/	690	775	770-850	用 食 振 合 料
bag-50bni	49-51	19-21	26-30	/	1.5-2.5	660	707	710-790	用 针 护 能
bag-56bsn	55-57	21-23	15-19	4.5-5.5	/	618	652	650-720	低 渗 性 蚀 于 业 焊

