

钼和铬钼耐热焊条 珠光体耐热钢

产品名称	钼和铬钼耐热焊条 珠光体耐热钢
公司名称	威县乾坤焊条经销部
价格	.00/个
规格参数	型号:3.2-4.0 材质:珠光体耐热钢 焊芯直径:3.2-4.0 (mm)
公司地址	威县常庄乡桑元村
联系电话	86 159 32294845 15932294845

产品详情

型号	3.2-4.0	材质	珠光体耐热钢
焊芯直径	3.2-4.0 (mm)	品牌	其他
类型	多款供选	药皮性质	多种可选
直径	3.2-4.0 (mm)	长度	350-400 (mm)

产品简介：耐热钢在高温下具有化学稳定性和足够的强度，并有抗气蚀的能力。耐热钢焊条可分为珠光体钢、马氏体钢、铁素体钢和奥氏体钢焊条。珠光体耐热钢焊条一般焊前要预热，焊后进行回火处理。

详细描述

牌号化学成分	c	mn	si	cr	mo	v	w	nb	ni	s	p
r102	0.12	0.6	0.4		0.4-0.60					0.035	0.035
r107	0.12	0.5-0.9	0.5		0.4-0.65					0.035	0.035
r202	0.12	0.5-0.9	0.5	0.4-0.65	0.4-0.65					0.035	0.035
r207	0.12	0.5-0.9	0.5	0.4-0.65	0.4-0.65					0.035	0.035
r302	0.12	0.9	0.5	1-1.5	0.4-0.6					0.035	0.035
r307	0.12	0.9	0.5	0.8-1.2	0.4-0.65					0.035	0.035
r310	0.12	0.9	0.5	1-1.5	0.4-0.65	0.1-0.35				0.035	0.035
r312	0.12	0.9	0.5	1-1.5	0.4-0.65	0.1-0.35				0.035	0.035
r317	0.12	0.5-0.9	0.5	1-1.5	0.4-0.65	0.1-0.35				0.035	0.035
r327	0.12	0.7-1.1	0.5	1-1.5	0.7-1.1	0.25-0.35	0.25-0.5			0.035	0.035
r337	0.12	0.5-1.0	0.5	1-1.5	0.7-1	0.15-0.4		0.1-0.25		0.035	0.035
r402	0.12	0.9	0.5	2-2.5	0.9-1.2					0.035	0.035
r407	0.12	0.5-0.9	0.5	2-2.5	0.9-1.2					0.035	0.035
r427	0.12	0.5-0.9	0.5	2.4-3	0.8-1.1	0.2-0.4	0.3-0.55	0.1-0.2		0.035	0.035

								5			
r507	0.12	0.5-0.9	0.5	4.5-6	0.4-0.7	0.1-0.35				0.035	0.035
r707	0.15	0.5-1.0	0.5	8.5-10	0.7-1.0					0.035	0.035
r717	0.12	0.6-1.2	0.5	8-9.5	0.8-1.1	0.15-0.4		0.02-0.08	0.4-1.0	0.030	0.035
r807	0.15	0.5-1	0.5	9.5-11.5	0.6-0.9	0.2-0.4			0.6-0.9	0.030	0.035
r817	0.19	0.5-1	0.5	9.5-12	0.8-1.1	0.2-0.4	0.4-0.7		0.4-1.1	0.030	0.035