

# 安徽 尼龙板 现货 尼龙板 启高工程

产品名称	安徽 尼龙板 现货 尼龙板 启高工程
公司名称	河北启高工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市新河县迎宾街东侧、九龙南路北侧
联系电话	13932902713

## 产品详情

尼龙板产品属热塑性材料，故用户在加工使用时应严格注意如下事项。车削：车速低于600r/min，进刀速度小于0.6mm/r并同时用水或皂化油冷却。钻孔：用外径小于或等于棒直径1/3的钻头钻孔（但钻头直径不得超过30mm），浙江 尼龙板 现货，钻角取90-110°，车速低于400r/min，并要及时退出钻头，用水或皂化油冷却后，再继续按以上操作规程钻孔或扩孔。尼龙板是这种具备出色作用的橡胶制品，比如高耐磨性能、抗冲击性、非常低的摩擦阻力、优异的自润滑作用，优异的耐寒性、耐酸类、提高耐磨性能。

加工尼龙板时的温度特别高，所以它还有耐高温的效果；它还不容易被化学物质腐蚀，耐腐蚀性高；同时还可以减少噪音，机械性能提高促使生产力也提高。有如此优势的尼龙板也有了技术上的进步，现在由于技术的改进，尼龙板也发生了变化，银川 尼龙板 现货，尼龙板特点是韧性，抗震，有较高的机械强度和耐热性，抗冲强度较好，安徽 尼龙板 现货，还具有防水的作用，这一特性在现在的生活中显得至关重要，防水性能使得建筑物的质量就提高了，人们也不用担心房屋漏水的情况发生了。因此，现在的建材几乎都会选择尼龙板，它具有的优势，得到业界的广泛认可。

挤出尼龙板材质分类颜色特点介绍

尼龙66 (奶油色):与尼龙6 相比较，其机械强度、刚度、耐热和耐磨性，抗蠕变性能更好，但冲击强度和机械减震性能下降，非常适合于自动车床机械加工。

尼龙66+MOS2 (灰黑色):这种尼龙填充了二硫化钼，与尼龙66相比，其刚性，尼龙板，硬度和尺寸稳定性有所提高，但抗冲击强度有所下降，二硫化钼的晶粒形成效果提高了结晶结构，使材料承载和耐磨性能均有提高。

尼龙66+GF30 (黑色):与纯尼龙66相比，这种尼龙填充30% 玻璃纤维增强，其耐热性、强度、刚度。尼龙板耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高，它的允许使用温度较高。

安徽 尼龙板 现货-尼龙板-启高工程由河北启高工程塑料有限公司提供。河北启高工程塑料有限公司 ( [hebeiqigaotz1288.com](http://hebeiqigaotz1288.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！