

就选择玉丰节能科技 泡沫混凝土价格 湖州泡沫混凝土

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 就选择玉丰节能科技 泡沫混凝土价格 湖州泡沫混凝土 |
| 公司名称 | 杭州玉丰节能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元914室 |
| 联系电话 | 15869131169 |

产品详情

泡沫混凝土是将泡沫剂水溶液慢慢添加到含有硅质的和蛋白质材料（砂、煤灰、石灰粉、混凝土）、水及其减水剂构成的料浆当中，经混和拌和、混凝土浇筑成形和保养而成的多孔结构质轻材料。泡沫混凝土与水泥混凝土对比，内部虽不含有粗沥青混合料，泡沫混凝土多少钱，但很多密闭式的汽泡存有于在其中。泡沫混凝土做为一种新式工程建筑材料以其与别的混泥土材料在一些性能上占有非常大的优点，泡沫混凝土价格，当今早已遭受社会各界的认同，并在具体工程建筑之中获得了普遍的运用。

泡沫混凝土施工注意事项

1、不同强度的泡沫轻质土填筑高程严格按照设计要求施工，泡沫轻质土路基顶部防渗土工膜应铺设在金属网下方，铺设时搭接应采用热焊的方式，搭接宽度不小于10cm。

铺设时，应展平拉紧，避免局部卷起的现象，必要时，可采用U型钉进行锚固。金属网铺设时，应采用U形钉进行锚固，纵向锚固间距2m、横向锚固间距1.0m。金属网平面位置应重叠搭接，搭接宽度不低于5cm，搭接处用塑料扎扣绑扎并用U型钉锚固。

2、轻质土浇筑前，根据施工现场边界条件，先进行浇筑区、浇筑层划分，对基底进行检查，泡沫混凝土厂家，确保基底无杂物、无积水、基底高程满足设计要求且应符合以下要求：

1) 单个浇筑区顶面面积不应超过400m²。

2)

相邻浇筑区用1.8cm厚的木夹板支挡间隔分缝，木夹板为临时支档模板并兼做变形缝填充，不得抽掉。

3) 单层浇筑层的厚度宜控制在0.3~1.0m的范围。

4) 轻质土路基顶部0.8m厚度必须作为一个独立的单层浇筑层，且每一浇筑区该层应一次性浇筑完毕。

泡沫混凝土能够根据调节它的网膜囊率来随意操纵吸水率，其一般吸水率约20%~25%，低吸水性产品约为8%~12%，极低吸水率商品则达到2%~5%。这类低吸水性率的优点，不仅防止了加气混凝土所述缺点，湖州泡沫混凝土，并且还弥补了加气混凝土在严寒地区不可以运用的空白页。现阶段广泛运用的泡沫混凝土，相对密度一般为200~450kg/m³，恰好填补了加气混凝土性能上的不够，二者产生了销售市场相辅相成和移位。

就选择玉丰节能科技(图)-泡沫混凝土价格-湖州泡沫混凝土由杭州玉丰节能科技有限公司提供。杭州玉丰节能科技有限公司 (www.hzyfjnkj.cn) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！