

内蒙古35KV电站过流保护高压断路器

产品名称	内蒙古35KV电站过流保护高压断路器
公司名称	西安泰高电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西安平高 型号:ZW32-40.5 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市未央区纬二十七街锦尚·祥福居第2幢4单元5层40502号房
联系电话	18049074494

产品详情

产品概述

ZW32-40.5F(M) 户外高压智能(永磁)真空断路器主要由集成固封极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。可加装隔离开关,外壳采用优质钢箱体。电流互感器可根据用户需要选择。

ZW32-40.5F(M)户外高压智能(永磁)真空断路器主要由集成固封极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用。

型号及含义

使用条件

周围空气温度: -30 ~+60 ;

海拔高度: 不超过3000米;

风速不超过34m/s;

来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;

污秽等级: 级;

储存温度-40 ~+85 。

技术参数

- 1、断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。
- 2、断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。
- 3、三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。
- 4、操动机构采用小型化弹簧操动机构，储能电机功率小，分合闸能耗低;机构传动采用真动传输方式，零部件数量小，可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内，解决了操动机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。
- 5、断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。
- 6、断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。
- 7、断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置，只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。