

# 酒店居家浮筑装修隔音减震垫 南宁隔音减震垫 山东儒邦

产品名称	酒店居家浮筑装修隔音减震垫 南宁隔音减震垫 山东儒邦
公司名称	山东儒邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹镇政府
联系电话	18766087970

## 产品详情

隔音垫有哪些种类：

根据声音频段来分：1针对中高频噪音：高密度材质，中高频声音很难穿透的材料。代表材料：隔音毡 2 针对低频振动噪音：柔软，回弹力好的，楼板隔音减振垫规格5厚，用于隔断低频震动的材料。代表材料：发泡减震垫 产品特点：你家的楼板达标了吗？根据GB 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》分户楼板撞击声隔声性能标准，柳州隔音减震垫，楼板隔音减振垫隔音效果，长期供应楼板隔音减振垫，普通要求的需要达到 $L'_{nT,w}$ （现场测量）75dB，高要求宜达到 $L'_{nT,w}$ （现场测量）75dB。

地面隔音减震垫产品应用：地面隔音减震垫主要用于KTV、迪厅、工厂、家庭影院等有强噪音源的地面隔声。该产品特别适用于与商业中心或娱乐场所相连的地面隔声。

地面隔音减震垫隔声效果：

在14cm的混凝土楼板上铺设该产品，抹一层4cm厚的水泥，贴瓷砖后的隔声效果如下：  
 $RW(C;Ctr) 55(-1; -3) dB$  ISO 717-1（空气声） $L_{n,w}(C_i) 48(-1) dB$  ISO 717-2（撞击声）。

楼板隔音垫是专门针对别墅、高层公寓、商住两用等建筑开发的浮筑楼板隔音解决方案，其本身所具有的特性及产品开发过程中被赋予的功能性，使之可以为浮筑楼板提供撞击声压级改善效果。  
厚度为6mm，计权规范化撞击声压级改善量可达19分贝以上  
厚度为8mm，计权规范化撞击声压级改善量可达20分贝以上  
厚度为11mm，隔音吸声建筑楼板材料隔音减震垫，计权规范化撞击声压级改善量可达22分贝以上。

安装 1、平整、清洁地面，安装前将该产品按所需尺寸切割。 2、将隔音垫铺设在楼板上，拼接的地方先用胶将接缝密封，再在接缝处粘粘一层密封胶带覆盖，防止声音通过地面固体传声。  
3、施工过程避免产品与地面之间产生气泡。 4、铺完该产品后，马上铺上水泥和瓷砖。  
规格：长度：40米~100米，厚度：5mm8mm10mm11mm，宽度1米~1.4米 材质：聚乙烯发泡

包装：塑料胶袋 形状：卷材 环保级别：e1级人可以与之直接接触

主要功能：电影院，酒店居家浮筑装修隔音减震垫，?酒店，酒吧，ktv等场所地面楼板隔音减震。

隔音效果：14~25分贝（结合3mm隔音毡使用效果可达40分贝以上）

酒店居家浮筑装修隔音减震垫-南宁隔音减震垫-山东儒邦(查看)由山东儒邦空调设备有限公司提供。酒店居家浮筑装修隔音减震垫-南宁隔音减震垫-山东儒邦(查看)是山东儒邦空调设备有限公司（[www.xintaosuji.com](http://www.xintaosuji.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。