

# 蚌埠隔音减震垫 山东儒邦 防水防潮隔音减震垫

产品名称	蚌埠隔音减震垫 山东儒邦 防水防潮隔音减震垫
公司名称	山东儒邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹镇政府
联系电话	18766087970

## 产品详情

目前大多建筑的楼板采用钢筋混凝土上铺各类层面，xpe发泡橡胶隔音减震垫，其撞击声隔音量一般均为大于75dB，达不到隔音要求的底限 75dB，为了满足这一要求，我公司和国内外大学专家、声学科研单位保持密切合作，开发研制的挤塑交联聚乙烯发泡隔音减震材，设计厚度为11mm，该垫层由三层挤塑化学交联聚乙烯（厚3mm容重50kg/m<sup>3</sup>厚5mm容重30kg/m<sup>3</sup>），依据GBJ75-84《建筑隔音测量规范》在清华大学建筑环境检测中心检测，检测结论：减震效果撞击声压级为1Lpn，w=78dB的100m钢筋混凝土楼板上，铺装该减震垫层及40mm厚混凝土配筋形成的浮筑楼板，经撞击声隔音检测，记权规范化撞击声压级为1Lpn，w=58dB，撞击声隔声改善为 Lpn，复合地板隔音减震垫，w=20dB。依据GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》中的楼板撞击声隔声标准等级划分：记权标准化撞击声压级（dB）一级 65，二级 75。该减震系统撞击声隔声性能达到一级标准。并广泛应用到建筑领域（主要工程：国家大剧院、福建大剧、重庆大剧院、妇女联合会博物馆、鄂尔多斯博物馆、天津电shi台等）并出口到韩国、日本、美国、德国等国，防水防潮隔音减震垫，得到了外商的一致好评和认可。

### 建筑隔音工程分类|隔音板主要特点

按照隔音的方法分类，可以分为复合隔音与构造自隔音等。复合隔音是指采用各种隔音材料进行隔音的一种新型隔音做法。在隔音中采用不同性能的隔音材料，楼面隔音板厂家，利用各自具有的特性，池州楼面隔音板，在隔音中复合使用，楼面隔音板多少钱，在发挥各自隔音材料的优势，以提高隔音的整体性能，做到“刚柔结合，多道隔音，综合防护”的功效。隔音板轻便：吸音板系列产品具有自重轻特点，平米质量低于20公斤，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，蚌埠隔音减震垫，可降低结构造价。

### xpe隔音减振垫隔音原理：

通过减震隔音垫将两个固体分开，避免了刚性链接，从而使低频振动噪音不会由地板传向楼板传播到其他楼层去。（在施工时必须要注意的：避免刚性链接）

1.) 撞击声隔绝通过纳米泡沫的弹性使整个楼板形成浮筑结构，断绝了固体传声效应。并改善了上层地面的吻合效应，增强声阻抗力。通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的的声能产生腔体共振，削弱声音的能量，达到隔绝撞击声的目的；

蚌埠隔音减震垫-山东儒邦-防水防潮隔音减震垫由山东儒邦空调设备有限公司提供。蚌埠隔音减震垫-山东儒邦-防水防潮隔音减震垫是山东儒邦空调设备有限公司（[www.xintaosujiao.com](http://www.xintaosujiao.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。