

亿富腾细心 镀锌网格桥架报价 包头镀锌网格桥架

产品名称	亿富腾细心 镀锌网格桥架报价 包头镀锌网格桥架
公司名称	广东亿富腾线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区振兴大街鸿伟五金街125-127档
联系电话	13302931408

产品详情

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。镀锌网格桥架服务热线。

线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的允许弯曲半径，包头镀锌网格桥架，且不应小于该管外径的6倍；当暗管外径大于50mm时，不应小于10倍。砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm，现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm，并列敷设的线管间距不应小于25mm。线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时，应采用锁母将管口固定牢固。线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管，穿墙套管应与墙面平齐，穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm，套管下口应与楼面平齐。镀锌网格桥架服务热线。

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。镀锌网格桥架服务热线。

电缆桥架两个45度组合成90度的制作方法，需要边宽高度乘以0.8，教程中的桥架大小为300mm×100mm，上下爬坡的弯头需要切割的画线方法，都是以边宽高度的大小来画，45度弯头=100mm×0.8图中桥架边框宽度为10公分，取宽度的0.8来画三条线，每条线的距离为4公分，这个弯头是向下弯的，需要向底部托盘画斜线，这是其中一个弯的画法。熟悉图纸，根据机电各专业图纸通过机电综合管线平衡技术得到机电管线综合图，同一方向的桥架分层布置或采用综合支架。由此确定桥架始端到终端位置，沿图纸标定走向，找好水平、垂直、弯通，用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱

等处弹线或画线，并均匀档距画出支、吊、托架位置。镀锌网格桥架服务热线。

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，镀锌网格桥架价格，热镀锌线槽等），包塑软管，镀锌网格桥架批发，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，镀锌网格桥架报价，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。镀锌网格桥架服务热线。

通常，弱电桥架规格要比强电桥架规格小，从材质，外观上看是一样的。但严格来说，在安装使用桥架的时候，要把强弱电分开的，并不能放在一个桥架里。电缆桥架是是用来走电缆的，电气里的电缆暗敷时（埋地或走楼板、墙里等）一般用镀锌钢管或塑料管做保护管，但明敷的时候，一般走桥架，比如，在厂房梁下三百左右吊装桥架，喷塑电缆桥架，在桥架上敷设电缆，这里的电缆不需要套保护管（镀锌钢管或塑料管）。镀锌网格桥架服务热线。

亿富腾细心(图)-镀锌网格桥架报价-包头镀锌网格桥架由广东亿富腾线管桥架有限公司提供。“镀锌线管;桥架;包塑软管;万1能角铁;86型底盒”就选广东亿富腾线管桥架有限公司（shop1440175941025.1688.com），公司位于：广州市海珠区振兴大街鸿伟五金街125-127档，多年来，亿富腾坚持为客户提供好的服务，联系人：余小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿富腾期待成为您的长期合作伙伴！