

水管伸缩接头商家 水管伸缩接头 伸缩接头明高经贸好

产品名称	水管伸缩接头商家 水管伸缩接头 伸缩接头明高经贸好
公司名称	云南明高经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金建材城西3栋3号
联系电话	13888125711 13888125711

产品详情

该产品在安装时需要我们注意以下几点：

- 1、安装前松开压盘螺栓，将伸缩接头拉长至安装长度，然后对角法拧紧螺栓，切勿压偏。
- 2、伸缩接头应安装在管道的直线段上两个固定支架之间，为保证伸缩接头正常伸缩并防止拉脱，应没有导向支架及档件。
- 3、伸缩接头为优良钢材制造，伸缩接头使用温度为150 - 300 。伸缩接头压力范围为1MPa、1.6 MPa。

安装伸缩接头所需的所有材料须到位，例如螺栓，水管伸缩接头厂家电话，它们须完全相同，并且有一把扳手，水管伸缩接头商家，这是拧紧螺栓所需的，以及密封材料，安装后需要哪些。

物品等都需要事先准备好，这些材料在安装时不能使用，水管伸缩接头，这肯定会影响效率。

下一步是使管道的角度和伸缩缝的角度对称。

这须事先准备好，因为在安装过程中调整现场时效率不会跟上。安装前松动力传递补偿联合检查。

在长期的生产制造以及根据客户的实际反映过程中，明高经贸总结出了双法兰限位伸缩接头产品在使用过程中的主要的泄漏的原因：

一般泄漏在限位伸缩接头的本体和伸缩体的结合部位，因为橡胶密封圈的紧密性得不到保证出现的泄漏，这种泄漏处理很简单，只要均匀的上紧上面的小螺栓就行了，水管伸缩接头报价，就能解决这些问题。还有伸缩接头在使用过程中出现冒汗现象，是因为在焊接过程中没有保护好，造成焊缝夹渣现象。所以在焊接完毕后应该对焊接区域进行焊渣清理，直至漏出金属光泽，并再次查看是否出现漏焊和虚焊，这样就能大大降低隐患的发生。

水管伸缩接头商家-水管伸缩接头-伸缩接头明高经贸好由云南明高经贸有限公司提供。水管伸缩接头商家-水管伸缩接头-伸缩接头明高经贸好是云南明高经贸有限公司（www.ynmgjm.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马总。