

木托盘报价 阜阳木托盘 金海木业包装

产品名称	木托盘报价 阜阳木托盘 金海木业包装
公司名称	芜湖金海木业包装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎工业园万太路1号
联系电话	18955377722

产品详情

哪种方法更有效处理熏蒸木托盘？

木托盘已成为现代包装行业的主要商品之一，熏蒸木托盘是以天然木材为原料制成的。它是一个现在需要出口而用到的木托盘。它是一种作为单元负荷的货物和制品的运输工具，作为集装、堆放、搬运和运输的放置。金海木业包装公司小编为大家介绍它的热处理，哪种方法更方便、更有效？下面详细介绍一下。

一、免熏蒸木托盘的热处理

高温后将木托盘放入热处理室杀除木材，木材中心温度应至少达到70摄氏度，并持续15小时。国际代号为HT。

二.免熏蒸木托盘的熏蒸

- 1.将经熏蒸的木箱/托盘的货物堆放整齐，盖上防水布，四面压紧，密封，但留出一个角落作为投放物的口。
- 2.把一盆干净的水放在帆布下面和货物旁边，然后把药放进水里。
- 3.将保留的装货港压缩，使需要熏蒸的木箱处于完全密封状态24小时。
- 4.打开防水布通风，等待毒气散开才能运送货物，约18至24小时。
- 5.开出免熏蒸木箱/托盘（消毒）证明书。

这两种对木材的处理方式主要的目的就是杀除可能会对木材入境国家的树木乃至生态造成伤害的生物虫。

热处理操作安全、有序、无污染，而熏蒸费时、费钱，而且还可能无法通过试验。

如何选择单面和双面木托盘？

木托盘已成为现代包装行业的主要商品之一，那么使用木托盘时应注意什么？木托盘分为单面和双面，下面金海木业包装公司小编为大家介绍相关信息。

- 1.单面木托盘只能在一侧使用。表面有两种类型的网格和平面，底部为川字型，田字型或九脚型。
- 2.双面木托盘是指托盘的正反两面的结构相同，表面有网格和平板两种，两侧可互换使用，根据承载能力的不同根据使用场合，它分为两个标准：货架系列和标准系列。
- 3.选择单面托盘或双面托盘，阜阳木托盘，应根据相应的存储，木托盘报价，装卸设备和状态（如仓库类型，架子类型，堆叠或放置状态等）去确定。
- 4.对于自动存储仓库或占地面积小的高层货架，如果使用堆高机或电动叉车进行垂直运输，则可以选择单面货架系列托盘和双面货架系列托盘。
- 5.如果立体库或货架中的负载达到1T，并且未铺好架子，建议使用带有内置钢管的架子托盘。内置钢管的钢塑结构托盘有效地解决了上架产品重量大，成本高的问题。更重要的是，壁厚约2mm的方形钢管的刚度用于到达上层架子（三维库）。水平和垂直挠度的严格要求 10mm，同时减少了永久变形，降低成本。
- 6.对于大面积和水平运输的场合，单面托盘适用于手动液压托盘车。如果需要堆放货物，则托盘的底部和下面的货物的顶部重叠，那么最好使用双面托盘或带天子底部的单面托盘。如果使用自行式电动托盘搬运车运输，木托盘出售，则适合使用九脚型单面托盘，底部不带连接杆。

木托盘是现代工业和商业生产、运输、储存和包装的重要工具。一旦木托盘上有了“污点”，不仅整体的外观会受到影响，还会对使用者产生不良影响。那么当木托盘上有“污渍”时，该如何处理呢？

1.木质托盘表面脏污问题

木制托盘不可避免地会被一些油脂和胶水痕迹污染，特别是榫接合的胶接处，表面胶合的装饰贴面的接缝，胶合板边缘密封的边缘，这些部分包含挤压但不会刮擦的胶水。这些油脂会严重影响涂料着色的均匀性以及涂料的固化和附着力。

2.干燥木托盘

湿度对木质基材涂料的附着力有很大影响。因此，必须严格控制木材的水分含量。木材的水分含量应在涂漆或密封处理之前用湿度计测量。木材的干燥方法通常采用自然干燥（自然挥发，吹干风，阳光）或低温干燥。

3.解决木托盘表面自然和机械加工造成的缺陷

所有大的裂缝，虫眼，木托盘厂家，穿透的接缝，树脂囊等应在与纤维相同的方向上填充相同种类的木块。当然，您也可以在木器表面上涂一层速干清漆。这使染色均匀，漆膜光滑。

4.漂白

许多木材都含有天然颜料，有时需要保留木质颜料以用于装饰。当将木制品涂成浅色或与原材料无关的颜色时，应将木制品的白色毛坯表面漂白。

5.染色

为了获得具有美丽纹理和均匀颜色的木质表面，需要对木质托盘进行染色。木材染色通常可分为水染和葡萄酒染色。水性是染料的水溶液，酒色是染料的醇溶液。

木托盘报价-阜阳木托盘-金海木业包装由芜湖金海木业包装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖金海木业包装工程有限公司（whjinhai.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!