

断桥铝门窗厂家 抚州断桥铝门窗 中泰铝业

产品名称	断桥铝门窗厂家 抚州断桥铝门窗 中泰铝业
公司名称	山东中泰铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市莱芜农高区杨庄镇杨庄村
联系电话	18553867515

产品详情

高楼大厦使用断桥铝门窗甚多，所以在使用的过程中，我们更应该注意其特点。那么对于高楼大厦的断桥铝门窗怎么进行维护，才能让其使用的寿命得到延长。

- 1、密封毛条和玻璃胶是确保断桥铝门窗密封，保温和防水的关键，如有脱落要及时修补，更换。
- 2、清洁断桥铝门窗时，千万不能踩到铝框上，也不能拉住框架作支撑。
- 3、雨天过后，应及时玻璃和门窗框的雨珠，特别注意滑槽积水。滑槽用久，磨擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。
- 4、经常检查断桥铝门窗框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。
- 5、断桥铝门窗在使用过程中，应轻推轻拉，推拉顺其自然;发现有困难不要强行，应先排除故障。积灰，变形是铝合金门窗推拉困难的主要原因，要保持门框清洁，断桥铝门窗规格，特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。

检查断桥铝门窗有没有安装到位，安装工序正不正确，就是要看窗户的摆放，窗户必须是左右水平，上下垂直的，这也是不漏风的基本要素，要不然的话时间长了，窗户就容易变形，一旦变形就必定会漏风，这个时候再修理漏风的问题就不容易了，今天泰安断桥铝门窗就再为大家分享几招，当断桥铝门窗出现漏风问题时，应当如何解决。

在安装断桥铝门窗的时候，打发泡胶的工艺是否正确，影响着门窗是否漏风的问题，其正确的打发工艺是，首先要填充窗框与墙之间的缝隙，在填充前要在打发泡胶的墙面上均匀喷水，还要保持墙面不干也不湿，这是保证打完胶之后不裂缝的关键，一定不要留有空隙，如果有空隙一定要补上，只有这个工作

做好了，才不容易漏雨漏风了，对于胶条如果老化开裂磨损，要及时更换胶条，只有平时注意对断桥铝门窗进行保护，才能延长使用寿命。

现如今大家都比较重视阳台空间的使用，同时也提高了阳台门窗功能的要求，随着科学技术的进步，传统的实木门窗和塑钢门窗已经从市场中慢慢的消失了，现在大家的比较喜欢的门窗是断桥铝门窗，该产品的优势众多，为消费者提供诸多方便，接下来断桥铝门窗厂家介绍一下解决门窗玻璃间水气的方法。

为了能够使室内的温度一直保持一个恒温的状态，大家在安装门窗的时候会安装双层玻璃，但是有些商家的安装技术差，导致玻璃之间产生很多的水汽，非常的难擦，还会影响美观，那么大家知道如何解决双层玻璃之间的水汽吗?是不是不清楚呢?

一、首先看看双层玻璃起雾是什么原因导致的，若是玻璃开裂进水了，就需要重新安装玻璃，断桥铝门窗厂家，一定要找专业的施工人员，选择合适的断桥铝门窗厂家。

二、若是因为双层玻璃窗安装工艺不佳，导致的密封胶发生开裂，引起水汽进入双层玻璃窗的现象，随着温度的升高，水汽蒸发，在于双层玻璃窗接触时，变为小型的水珠的现象，抚州断桥铝门窗，需要在双层玻璃上安装玻璃垫片。

就是把原来的中隔条除去，然后在重新安装上中隔条，但是要特别注意隔条的粘贴位置一定要保证一定的距离，让玻璃窗的边缘部分保持在2-mm左右好一点。要特别注意安装玻璃窗时，中隔条上不可以沾上水，免得影响双层玻璃的安装质量。

三、若是水雾时间比较久，断桥铝门窗加工，说明双层玻璃已经变质了，无法清洗干净。只能更换新的中空玻璃。

四、若是安装时间不是很久，可以请专业的师傅把玻璃拆开，然后用适量稀释过的清洗，再做一遍中空处理。

五、要是因为温差的原因引起的水汽现象，建议打开窗户通气，让温差不要太大，直到玻璃的水汽散去再关窗。

断桥铝门窗厂家-抚州断桥铝门窗-

中泰铝业(查看)由山东中泰铝业有限公司提供。山东中泰铝业有限公司(sdzhongtai.tz1288.com)是山东济南,金属窗的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中泰铝业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中泰铝业更加美好的未来。