

上海罗地亚 PA66 A218 扎带原料 尼龙66

产品名称	上海罗地亚 PA66 A218 扎带原料 尼龙66
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	29.00/KG
规格参数	上海罗地亚:A218 A218:上海罗地亚 上海罗地亚:PA66
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

用途：其它特性备注：加工：密封包装供货，使用方便，万一材料吸湿，必须使用干燥烘箱，在80 条件下将其干燥至含水量小于0.2%。注塑条件建议设置为：机筒温度：进料区250-270 压缩区260-280 熔融区270-290 模温：60-80 重要参数：密度:1.14 g/cm³ 吸水率:1.3 % 缺口冲击强度:4 氧指数:26 % 断裂伸长率:35 % 热变形温度:82 生产厂商：上海罗地亚工程塑料公司

供应PA66+15GF A216V15 A218V15上海罗地亚；

供应PA66+20GF A216V20 A218V20上海罗地亚；

供应PA66+30GF A216V30 A218V30上海罗地亚；

供应PA66+35GF A216V35 A218V35上海罗地亚；

供应PA66+50GF A216V50 A218V50上海罗地亚；

供应PA66+15GF 防火V0 A20V15上海罗地亚；（¥ 30红磷阻燃）

供应PA66+25GF 防火V0 A20V25上海罗地亚；

供应PA66+35GF 防火V0 A20V35上海罗地亚；

DSM帝斯曼PA66:S223-G6 , S223-G4U , S223-G2U , S223-HG3 , S223-HG6 , S223-HG7 , S223-PG8 , S223-TP4.....

帝斯曼 (原三菱) PA66:3010N 3010GN15 3010GN30 , 3021G30.....

日本旭化成PA66:1300S 1300G FR200 FR370 1300GT , 14G15, 14G23, 14G25, 14G33, 14G43, 14G50, 1402G, 1330G, 1402S, PG170, PG172.....

上海罗地亚PA66: A246M A205F , A20 , A216 , A218 , A216V10 , A216V15 , A216V20 , A216V30 , A216V35 , A216V50 , A218V15 , A218V20 , A218V25 , A218V30 , A218V35 , A218V40 , A218V43 , A218V50 , A20V15 , A20V25 , A20V35...

外观颜色：自然色和黑色

产品用途：该产品综合了低温和环增温度下的刚性和抗冲击的机械性能，这一性能使其产品免于使用前作吸水处理。通常用于做汽车和电器工作中的搭扣件。