

## 随州木饰面参数

产品名称	随州木饰面参数
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

## 产品详情

### 随州木饰面参数

近日，有很多业主咨询到“木饰面寿命多久”。木饰面是现在流行的一种墙面装修方式，其装修效果佳，受到大家的喜欢。那么，木饰面会氧化吗?木饰面好不好?这里小编就为大家解答。

木饰面在研究开发的过程中，在结构设计上，它拥有自身的透气孔，潮湿环境下可以通过透气孔将湿气排出，所以它尤其适合南方潮湿环境的墙面装修，可达到防水、防潮的功效。所以木饰面不会氧化。

木饰面较传统材料使用寿命的5到6倍，木饰面的材料使用寿命一般二三十年以上。

影响木饰面寿命因素：

1、根本因素：原材料

，木饰面是不是真正的都是木饰面粉呢，答案是否定的。其实一般按照市面上比较好的诸如tscn托斯卡纳之类的品牌，木饰面含量都是在15~20%之间，另外多的一般都是PVC树脂、以及氢氧质钙粉。这两者比例一般都是各占40%。因为只有这种原料，才可能保证产品的韧性的同时，又保障硬度。但是这里一定要注意点是，原料一定要是全新的，因为新料和回收料价格基本上相差一倍以上。也就是同样的产品，价格可以相差50%。所以很多厂商铤而走险。但是这样的话会让木饰面的使用时间大打折扣。一般不到两年就会出现热胀冷缩现象。甚至起拱掉落等风险。所以，原料这块对于木饰面的使用寿命非常关键。

## 2、制作工艺关系到木饰面装修的寿命变形、起拱、起泡问题

经过大量的市场调研，以及工艺方法调查发现，木饰面的使用时间多长还跟工艺情况有非常大的关系。比如，木饰面墙板一般都采用中空带孔结构，这个结构的目的是为了整个板型热胀冷缩。但是有些厂家为了节省生产速度，减少原料挤压成型对模具的影响，采用实心板的工艺。这种工艺就会让板材变得非常的容易变形、起拱等现象。这样的话势必会造成木饰面装修的寿命大打折扣。另外，覆膜的时候，也一定要采用高温、恒温覆膜。因为这样才有可能让整个板材的花色更加牢固、更加不容易起泡等现象。不然的话采用冷敷会非常容易覆膜脱落，以及起泡等现象，这会对木饰面的使用寿命大大降低。