

# 洗衣厂房废水循环回用设备

产品名称	洗衣厂房废水循环回用设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	6200.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

## 产品详情

洗衣厂房废水循环回用设备【洗衣厂房废水循环回用设备】本公司主要为全国的污水处理厂，大小企业，小区，社区，医院，牙科，乡镇卫生院，食品厂，洗衣房，洗涤厂，养殖场、屠宰厂、煤矿等等部门提供污水处理方案及解决办法。公司以专注环保，用心效劳为中心价值，公司以优质的产品、完善的售后服务，精益求精、开拓进取的务实精神服务于广大用户，我们愿意真诚对待每一用户，希望经过我们的程度和不懈努力，重塑青山绿水。近年来，龙裕环保不断秉承以用户需求为中心，解决客户问题为原则，深受全国各地需求客户的一致好评，切合实际的解决了客户的问题。

设备优点 1,构筑物数量少,造价低, 2,结构简单,组合式构造方法,利于污水处理厂的扩建和改造。 3,处理快捷,处理后出水水质好。生活节奏的提高,能用来做家务的时间越来越少,干洗店,饭店之类的供人们生活用的快捷便利店越来越受欢迎,所以污水量也逐渐变大,干洗店污水处理设备也就成为了环保界的新宠。

一体化设备外形结构及技术参数 型号 项目 处理水量 m<sup>3</sup>/l (m<sup>3</sup>/d) 外形尺寸长x宽x高 (mm) 占地面积 (m<sup>2</sup>) 运行功率 (kw) lyytl-2 2(50) 3400x2000x2500 4.0 3.0 lyytl-4 4(100) 4800x2000x2500 6.8 6.0 lyytl-6 6(150) 5500x2000x2500 9.6 7.0 lyytl-8 8(200) 5600x2500x2500 14.0 8.0 lyytl-10 10(240) 5600x3000x2500 16.8 9.0

地理式污水处理设备以a/o工艺为主,设备采用国际先进的生物处理工艺,集去除bod<sub>5</sub>,cod,nh<sub>3</sub>-n于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少,维护方便,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高等优点。我公司也可根据客户要求同时配套中水回用设备。

——设备组成：

该设备包括：箱体,箱体内腔由隔板分隔为一反应区,二反应区,三反应区,沉淀区和消毒区,一反应区与二反应区,三反应区,沉淀区和消毒区依次连通,一反应区设有进水管,沉淀区设有排泥管,消毒区设有出水管；一反应区,二反应区和三反应区内均设有悬浮填料和曝气设备；一反应区,二反应区,三反应区,沉淀区和消毒区

上部均设有观察兼通气口。该设备集反应,沉淀,消毒为一体,可埋入地下使用,占地少,设备集成化,安装方便；多级处理,处理效果好,抗冲击负荷能力强；无污泥回流及混合液回流系统,设备结构简单,投资和运行费用低,较传统工艺均可节省30%以上。——地理式污水处理设备特点

1,埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖,保温。

2,二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。

3,生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

4,该埋地式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。5,整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。zui牛西红柿放79天不坏 被称长生不老西红柿!山东济南傅女士买了4个西红柿,吃掉3个后剩下的1个放在厨房就忘了。让她惊讶的是,1个月后这个西红柿没坏,于是她开始记录,发现这个西红柿79天后依然不坏。专家说:正常,不坏西红柿属“硬果型”!买这样的西红柿就不怕放坏了! zui牛西红柿放79...【洗衣厂房废水循环回用设备】售后维护

埋地式一体化污水处理设备的维护管理是其正常运行的关键,设备的维护保养要做好以下两步。熟悉所管理的一体化埋地式生活污水处理设备要使用好设备,首先要熟悉设备。仔细地阅读产品的出厂说明书是\*步,一般来说,说明书上都注明设备的品种、型号(lyytl)、规格及工作特点;操作要领、注意事项、安全规程及加油的部位、所加油脂的品种、每次换油的间隔等。

第二步是熟悉设备的运行状况,包括设备的开启时间、运行状况、故障现象及故障排除方法等。第三步是熟悉设备维修保养,包括设备维修及保养时间。在进行设备的维护管理时,如设备的说明书上有注明相关的故障的原因及排除方法、维修时间、应注意事项时,有关维护人员应按照说明书上的进行设备的维护。但应注意的一点是,很多设备生产厂家的产品说明书上很少介绍自己产品的缺点。然而每种产品都或多或少有其不足之处。操作人员可通过长期的操作、观察,积累一部分经验,逐步了解设备的缺点,并摸索出相应的解决措施。本文相关词条解释

设备 设备,指可供人们在生产中长期使用,并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。设备有通用设备、专用设备,通用设备包括机械设备、电气设备、特种设备、办公设备、运输车辆、仪器仪表、计算机及网络设备等,专用设备包括矿山专用设备、化工专用设备、航空航天专用设备、公安消防专用设备等。反应【词目】反应【拼音】f nyìng【英译】[reaction; response; repercussion; reaction]【基本解释】1.化学变化:放热反应|吸热反应。2.有机体受到体内或体外的刺激而引起的相应的活动。3.对某种东西做出的行为

1、由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物氧化池具有较高的容积负荷;

2、由于生物氧化池内生物固体量多,水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力;

3、剩余污泥量少,不存在污泥问题,运行简便。

生物氧化法具有生物膜法的基本特点,但又与一般生物膜法不尽相同。一是供微生物栖附的填料全部浸在废水中,所以生物氧化池又称淹没式滤池。二是采用机械设备向废水中充氧,而不同于一般生物滤池靠自然通风供氧,相当于在曝气池中添加供微生物栖附的填料,也可称为曝气循环型滤池或曝气池Longyu777。三是池内废水中还存在约2~5%的悬浮状态活性污泥,对废水也起净化作用。因此生物氧化法是一种具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有生物膜法和活性污泥法的优点。

洗衣厂房废水循环回用设备优点:

净化效率高;处理所需时间短;对进水有机负荷的变动适应性较强;不必进行污泥回流,同时没有污泥问题;运行方便。目前存在的问题主要是池内填料间的生物膜有时会出现堵塞现象研究的方向是针对不同的进水负荷控制曝气强度,以堵塞;其次是研究合理的氧化池池型和形状、尺寸和材质的填料。