

永年全螺纹螺柱加工厂 35crmo双头螺柱批发厂 热镀锌双头螺栓双头丝 现货

产品名称	永年全螺纹螺柱加工厂 35crmo双头螺柱批发厂 热镀锌双头螺栓双头丝现货
公司名称	河北联和紧固件制造有限公司
价格	.36/条
规格参数	表面处理:氧化发黑 长度:30-9000 等级强度:多种供选 库存充足
公司地址	永年区刘营镇朱庄村西工业区
联系电话	0310-8888835 13031993897

产品详情

[全螺纹螺柱](#)：整个螺栓都是螺纹，这种螺栓要比[六角头螺栓](#)和[双头螺栓](#)强度要高

，使用范围也越高

，六角螺栓和双头螺柱是商品级螺栓

，采用性能等级表示。而[全螺纹螺柱](#)

是专用级螺栓，采用的是材料牌号表示，使用化工装置的材料代用一定要经过设计确认之后才代表，有一次在现场见到使用4.5级的六角螺栓代替8.8级的螺栓。这种4.5级的螺栓化工上不用。一定不要违反规范。

项目中使用特别频繁的就是35CrMo/30CrMo这种螺柱螺母配搭使用。相信同行业的人都知道，更有甚者一个项目中全都材料这种螺栓螺母材料。有的纯设计项目在很大程度上是不考虑材料价格的。如果是总承包项目这个我觉得还是要区分开来使用，如果是美标的那就没得说了。

[35CrMo/30CrMo螺母螺柱](#)

，前面是螺柱材料（下同），后面的是螺母材料（下同），这种材料牌号表示方法是HG/T20613和HG/T20634中的表示方法。35CrMoA/30CrMoA这种材料牌号表示方法是SH/T3404中的表示方法。解释一下材料牌号加A和不加A的区别。材料牌号后面加A代表高级优质钢。不加A代表普通优质钢，加A的比不加给的更好些。加A和不加A用起来一样的。这种牌号的材料时高强度螺栓，适用所有压力情况，由于这种材料牌号是低合金钢，适用温度与低合金钢温度范围相同，适用温度范围为-100°到525°。ASME的是常使用A193 R.B7/A194 GR.2H这种配合。