

# 胶囊封孔装置 鑫鹤 封孔装置

产品名称	胶囊封孔装置 鑫鹤 封孔装置
公司名称	鹤壁市鑫鹤机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫鹤 型号:JN-2型 别名:封孔装置
公司地址	牟山工业园区宝马大道
联系电话	0392-2106396 15139202820

## 产品详情

品牌	鑫鹤	型号	JN-2型
别名	封孔装置	钻孔直径	- ( mm )
外形尺寸	- ( mm )		

### 一、用途：

jn- 型胶囊封孔器用以快速封闭钻孔，以便测定钻孔瓦斯涌出初速度，预测工作面煤和瓦斯突出危险性。该封孔器亦可用来密封钻孔，测定钻孔瓦斯自然涌出量。

### 二、结构：

封孔器由胶囊、瓦斯排出管、充气管和打气筒组成。瓦斯排出管每节长1m，共10节，封孔深度在10m范围内可自由调节。

### 三、技术参数：

胶囊充气压力：0.15 ~ 0.2mpa

钻孔直径：42 ~ 50mm

最大封孔深度：10m

充气直径：6mm

### 四、使用方法及注意事项：

1、钻孔达到需测瓦斯涌出初速度长度时，立刻拔除钻杆，将封孔器放入一定深度，使瓦斯涌出量室长度为0.5m（用短孔瓦斯涌出初速度法预测工作面突出危险性时）和1m（用钻屑量和瓦斯涌出初速度极大值进行工作面突出危险性预测时）打开阀门，用打气筒向胶囊打气，直至封孔器用手不能拔动为止，然后关闭阀门。

#### jn- 型胶囊封孔器

按流量计测钻孔瓦斯涌出初速度。测定完毕后，打开阀门，使胶囊放气，抽出封孔器。

2、该封孔器可以重复使用，封孔器关键部件可很方便地进行更换。

注：本公司可以根据客户的来图来样生产加工非标产品。