

高压软启动柜 山东软启动柜 双联机电补偿柜

产品名称	高压软启动柜 山东软启动柜 双联机电补偿柜
公司名称	襄阳双联机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区人民路232号23幢6单元一室
联系电话	13277111633

产品详情

软启动器的启动特性

1、限流启动

限流启动就是限制电动机的启动电流，电机软启动柜，它主要是用在轻载启动的设备上，它可以直观地看到启动电流，同时在启动时启动压降难以

获取使其不足之处，不能充分利用压降空间损失启动力矩，对电动机不利。

2、斜坡电压启动

斜坡电压启动就是电压由小到大斜坡线性上升，主要应用在重载启动设备上，它实现了将传统的启动从有级变成了无级，启动

转矩特性抛物线型上升对拖动系统有利，启动平滑，柔性好使其优点，对拖动系统有更好的保护，延长拖动系统的使用寿命。但启

动电流较大却是它的缺点。软启动生产厂家就选软启动器，专业高压软启动器生产厂家，山东软启动柜，资质齐全。

3、转矩加突跳控制启动

转矩加突跳控制启动就是在电压斜坡控制启动的基础上加一个电压突跳，它主要应用在静惯量较大的设备上，用于如风机负载等电

压斜坡启动比较困难的设备上。它用突跳转矩在启动瞬间克服电机静阻力矩，高压软启动柜，然后将转

矩抛物线上升，缩短启动时间。但是其缺点

是突然跳电会给电网发送100毫秒的浪涌电流进而给电网带来大电流冲击。电机软启动器高压固态软启动柜厂家双联机电软启动器

具备多种完善的保护功能，启动电流小、启动平稳，可延长电机和启动设备寿命。

软启动技术要求

1、一般要求

卖方应在书中详细说明软启动装置的结构，包括元器件型号及绝缘，以及主要元器件的供应商、原产地、一次电路图、二次电路参考图。

软启动器的功率不小于电机功率(必须满足启动要求)，软启动装置整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性。

软启动装置控制系统采用数字微处理器控制器，具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过软启动柜上嵌入式彩色人机界面控制，可进行就地人工启动、停止软启动柜，参数设定等可选用中文/英文。卖方应提供软件的免费升级。软启动装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供指示，能在就地显示并远方报警，软启动柜厂家，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。软启动装置需有对环境温度的监控，当温度超过软启动器允许的环境温度时，软启动柜需提供事故报警及事故跳闸功能。软启动装置所带的控制板可编程设定，应显示启动时间、启动电流和运行电流，故障记忆功能，事故分辨率不大于20ms。

软启动器生产厂家带您一起了解探析软启动器应用误区

某种启动方式特别适合重载启动

这个问题实际是将软启动器的容量和电动机的容量混淆了，或者说是将容量和驱动转矩混淆了，实际上这是两个不同的概念。对于电动机来说，容量和驱动转矩是有一定的同性的，电动机容量大同时反映了其可以输出更大的驱动转矩。对于软启动器来说则不能这么认为，软启动器的容量只是代表了其能够承受的启动容量，至于实际输出多大转矩则完全取决于电动机自身。

高压软启动柜-山东软启动柜-双联机电补偿柜由襄阳双联机电有限公司提供。襄阳双联机电有限公司（www.xysljd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双联机电——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市樊城区人民路232号23幢6单元一室，联系人：王经理。