

# 斗式提升机 齐全 各种物料

产品名称	斗式提升机 齐全 各种物料
公司名称	新乡市牧野区创佳振动机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:创佳0373-3356381 型号:齐全 输送物品:各种物料
公司地址	王村镇善河村
联系电话	86 373 3356381 13569859125

## 产品详情

品牌	创佳0373-3356381	型号	齐全
输送物品	各种物料	适用领域	广泛
输送能力	根据具体型号 ( m3/h )	动力功率	根据具体型号 ( kw )
外形尺寸	根据具体型号 ( mm )	重量	根据具体型号 ( t )
类型	链式输送机		

### th、hl型斗式提升机概述

th、hl型环链斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状、及小块状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，输送高度最高40m，其特点为：结构简单、运行平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链轮轮缘经特殊处理寿命长，下部如采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250 。th型按jb3926 - 85《垂直斗式提升机》标准设计制造，应优先运用，除连接尺寸外，hl斗式提升机的链条、链轮、张紧装置与th型相同。

### th、hl型斗式提升机技术参数

#### th、hl型斗式提升机技术参数

注：1、表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。2、th型斗提机料斗用途：zh-中深斗：输送湿粘性物料，如糖、湿细沙等。sh-深斗：输送量的粉状至小块状物料，如水泥、砂、煤等。3、hl型斗提机料斗的用途：q-浅圆底料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料、如湿沙、湿煤等。s-深圆底料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料，如水泥、煤块、碎石等。4、张紧力计算： $g=40+0.232q \cdot h$ 式中：q-输送量(t/h) h-提升高度 ( mm) g-张紧力 ( kg)