

芜湖创佳工贸企业 塑木附框厂家 塑木附框

产品名称	芜湖创佳工贸企业 塑木附框厂家 塑木附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

铝合金门窗附框会经得过风雨的捶打，铝合金门窗附框在风雨的捶打下不易生锈，铝合金门窗附框也不在风雨的捶打下变形。铝合金门窗附框也经得住寒风凛冽的吹打，除此之外，防盗的铝合金门窗附框还会提醒你应该做好准备。这足以说明了铝合金门窗附框会保护了自身的钱财，铝合金门窗附框还会给你当保安。这些优势都足以说明了铝合金门窗附框给我们的生活带来很多的便利。

相信诸多人的家里都使用的是铝合金门窗附框，对于我来说，我是铝合金门窗附框的忠实粉丝，我会将铝合金门窗附框作为我拍照时候的背景，让我的照片更加的光彩夺目。铝合金门窗附框还会因为透明性，铝合金门窗附框让我们享受冉冉升起的晨光和夕阳西下的美景。铝合金门窗附框还会带给我们房间更多的光线，铝合金门窗附框还会让我们房间更加的明亮，从而让我们的心情更加的舒适。

依据现行铝合金门窗安装规范，是否必须安装附框。六层以上建筑物的窗子必须安装附框。

铝合金门窗为什么要装附框。装附框是为了更好地固定窗体，铝合金窗框上有许多工作孔，用螺丝将窗框和附框紧密的连接在一起，而附框一般都会被固定在墙体里，所以在装修完毕后的房子上只能看到窗体。可调整毛坯洞口的平整度起到调整洞口尺寸作用，方便安装主框，另外增强门窗性能。

标准化门窗附框技术特征首先要达到节能，高强度，耐腐蚀，安全性能好的要求。

一、节能效果优异

本设计采用单腔、双腔结构异型材，结构起到隔绝空气，减少空气及材质隔绝热传递的作用，此为其一。其二是采用PVC材料，PVC材料本身是非金属，导热系数为0.14，铝为140到175，钢为50到60，所以根据导热系数之比PVC为1，而金属材料之导热系数比就达到铝1000到1250，钢为357到428由此可见PVC的导热是最小的，并且有分腔空气绝热就更为绝热和节能，塑木附框公司，截面厚度也仅为24mm。

二、机械强度高

强度是一项测试数据，包括了弯曲弹性模量，硬度，静曲强度，塑木附框，冲击强度等。材质的强度与其配方有莫大的关系，填充剂增加硬度，静曲强度均会提高，但其模量的大小影响到冲击强度。而CPE与ACR的增加又会提高拉伸强度，而降低硬度及弯曲弹性模量，所以配方中的添加剂，润滑性，填充剂，塑木附框厂家，都必须在符合物理指标的条件下合理添加。其次是成本，经济的不合理性也不能将产品作为成品推出，所以合理的、经济的、实用的才是最好的配方。

三、耐腐蚀性

PVC材料本身是一种塑料耐酸，耐腐蚀的材料。有好的化学稳定性和耐腐蚀性，不受任何酸碱、烟雾、废弃、污水的侵蚀，也不会因潮湿、雨水浸泡而溶解弯曲变形，塑木附框报价，也不拍微生物的侵蚀。

四、高耐候性

耐久性其实就是耐老化，耐腐蚀耐热性等各项指标综合表达。为了防日光中紫外线和日照，在原材料中有光稳定性添加，以屏蔽和反射阳光中大量的紫外线，即使仅有少量进入也有紫外线吸收剂吸收转化为热量散入大气中

芜湖创佳工贸企业(图)-塑木附框厂家-塑木附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司(www.cjspdiban.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖创佳工贸——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，联系人：胡经理。