

公路边坡防护工程 sns主动防护网

产品名称	公路边坡防护工程 sns主动防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	20.50/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

公路边坡防护工程+++2每天生产5800平方米+++ 购买主动防护网找建泰丝网，每天生产6500平米主动防护网，单价低至16元/平米，安装费用15-25元/平米，厂家联系人辛经理，期待与您合作！

当浸镀温度高于460 时， 和 相层厚度趋于稳定。460 浸镀5s的镀层横截面显微组织形貌可以看出，缆索护栏和镀锌层接触界面连续，表明镀锌层无漏镀现象。镀锌温度对GPS2主动防护网镀锌层质量有着重要影响。试验选用 6mmSWRS82B钢丝为浸镀材料。镀锌试样长度为1m，依次经过碱洗 水洗 酸洗 水洗 助镀 烘干 镀锌 冷却工序利用工业纯碱配成的水溶液进行碱洗除油，利用稀释后的工业进行酸洗除锈，利用ZnCl₂和NH₄Cl混合液进行助镀。GPS2主动防护网是在采用国际新坡面防护及岩石拦截标准的基础上设计而成的新型防护网。GPS2主动防护网采用柔性钢丝绳网及锚绳配件安装而成，且柔性边坡防护网产品采用模块化的安装方式。

公路边坡防护工程 起到边坡防护作用。系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高。系统的部件全部采用标准化的工厂生产，现场施工。除小量的以锚杆安装为主体的基础施工外，主要为积木式安装。使施工人员与机器设备减少，安装达到简便易行，从而缩短工期。以高强度钢丝绳柔性网、菱形钢丝绳网、环形网、高强度钢丝格栅作为主要构成部分，并以覆盖、紧固来防治坡面岩石、滚落、飞石等危害的钢丝绳柔性防护系统。该系统经过我公司技术研发人员的研究和改进，使该技术得到很好的发展和应，其成熟的柔性防护新技术，完善的施工应用技术、标准的模块化操作，使SNS被动防护网成为边坡地质灾害得到大规模的应用。

公路边坡防护工程安平县建泰丝网制品有限公司产品工程遍及全国各地：成都、重庆、云南昆明、贵州贵阳六盘水、陕西西安延安、西藏拉萨、甘肃兰州、新疆乌鲁木齐、湖北武汉、湖南长沙、广西南宁、福建福州、浙江杭州、内蒙古、山西晋中、湖北随州，吉林辽阳、广东广州深圳、广西桂林、台湾

台州等地区，广泛应用于地质灾害治理、路基边坡防护、公路铁路隔离栅栏防护、交通安全防护等领域

。