

## 被动网防护 被动防护网单价

产品名称	被动网防护 被动防护网单价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rxi-050 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

被动网防护+++2拦截落石+++ 被动防护网安装需要有专业的安装团队，建泰丝网厂培养了十几支专业的施工团队，可在全国范围进行安装，不管是环形被动防护网还是菱形被动防护网都可以有效的进行安装，安装效果美观、牢固。找被动防护网安装队，请联系辛经理，有专业的安装知识，期待您的来电咨询！

编制具体、可行的实施性组织计划，并在开工前报送监理工程师和缔造业主赞同。施工前，技能人员应对技能规范和操作规程有统一认识，关于选用的新技能、新工组织专家(包括工程监理单位和缔造业主)进行充分证明，避免施工时出现工程事端。柔性落石防护网能将工程队对环境的影响降到低点，其防护区域可以充分的保护土体、岩石的安靖，便于人工美化，有利于环保。柔性落石防护网边坡防护计划在安全的前下，满意\*\*修建工程的有关法律法规和规范，规划有必要考虑施工期间度过旱季，或其对边坡稳定性的晦气影响及施工工期的影响；边坡支护结为性修建，运用年限为5年。柔性落石防护网体系安置的具体要求和参数；钢丝绳锚杆安置：柔性落石防护网锚杆选用2×016钢丝绳锚杆。

被动网防护网环直径为300mm。根据能量吸收等级的不同，单环钢丝缠绕圈数介于7—19圈，并采用专用压扣压接固定，压扣抗拉强度同样不能低于1770N/mm<sup>2</sup>。环间连接分为4环套接和6环套接两种方式。ROCCO环形网超强的变形能力是整个防护系统的核心，大大降低了系统支撑绳、减压环及锚固系统的载荷。如果动能超出了弹性变形能力，网环开始塑性变形（黄域）显示的是冲击动能在网环连接体弹性变形能力范围内，则系统其它构件不参与作用显示系统受到严重冲击时，动能首先由网环连接体的塑性变形来吸收，然后才传递到系统内的减压环和其它缓冲构件。RX-RX-RXRXI-RXI-RXI-RXI-RXI-

RXI-200等。

被动网防护安平县建泰丝网制品有限公司主要产品以：主动防护网、被动防护网、RX-075型号被动防护网、RX-050型号被动防护网、柔性防护网、高强度格栅网、钛克网、被动环形网、RXI-050型号环形网、RXI-050被动环形网、布鲁克网、钢丝绳网等边坡防护网产品为主，并以主要零部件为辅，依靠科学的管理模式，先进的生产流水线设备，始终追求产品的质量，并以优质的品质，合适的价格，可靠的信誉服务于客户，在同行，顾客之间享有较高的声誉。产品广泛用于全国各地及海内外山体防护领域。