

# 河南智多星全塑型塑胶跑道施工公司 开封塑胶跑道

产品名称	河南智多星全塑型塑胶跑道施工公司 开封塑胶跑道
公司名称	河南智多星体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮阳县铁丘路与吉村路交叉口路西南角
联系电话	13693938719

## 产品详情

你知道塑胶球场有哪些特性吗?

- 1、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，全塑型塑胶跑道价格，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。
- 2、弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。
- 3、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。
- 4、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。
- 5、耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
- 6、耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，全塑型塑胶跑道施工公司，满足长时间，高使用频率的需要。
- 7、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。
- 8、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。
- 9、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。
- 10、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。
- 11、经济：维护方便、节省管理费用。

混合型塑胶跑道又称传统型跑道，呈平整密实型结构。混合型塑胶跑道一般用在专业的比赛场地，是中高1档田径运动场的常用类型，造价要比透气型高出很多。无松散麻面，接缝平顺，无阻水现象，停雨半小时后无积水。沥青基础很好采用不含蜡，或少含蜡的沥青材料，沥青混合料必须充分压实；针入度 $1/10\text{mm}>60$ ，开封塑胶跑道，软化点 $>50^{\circ}\text{C}$ ，延伸度 $60\text{cm}$ 。抗压强度 $R_{20}>25\text{kg}/\text{cm}^2$ ，学校全塑型塑胶跑道施工， $R_{50}>25\text{kg}/\text{cm}^2$ 。热稳定性系数 $K_t=R_{20}/R_{50}=3.5$ ，体胀率 $<1\%$ 、体吸水率 $6-10\%$ 。沥青养护期建议30天，在夏天高温晴朗天气情况下，养护期不得少于15天。

下面我们一起来了解下塑胶跑道的工程操控丈量与施工丈量。

- 1、进场后应该严格地进行交桩操控点的复合，以及维护作业，要依据施工现场的实际状况，将暂时水准点布设在相对固定点，并用混凝土桩作引桩。
- 2、依据现场交桩点定出田径赛场跑道中线、边线的操控柱，踏勘现场地下旧管网，布设状况以及周围建筑物、构筑物等状况。
- 3、依据施工图，用经纬仪从圆点测定操场的一条边，然后以这条边为基线推出其余三条边，在测定矩形边长时，在各边延伸线上设置定位桩。
- 4、在场地地形图上定出 $10\text{m}\times 10\text{m}$ 方格网，而且将每个点在实地用木桩定位。每层施工结束，上面一层结构施工前，应该对方格网上每一点进行丈量，而且在图纸上及时体现，从而来掌握结构层施工厚度。

河南智多星(图)-全塑型塑胶跑道施工公司-开封塑胶跑道由河南智多星体育设施工程有限公司提供。河南智多星体育设施工程有限公司(zhiduoxing123.tz1288.com)是河南濮阳,相关产品的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在智多星领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创智多星更加美好的未来。