

胶粘石地面 安庆胶粘石 安徽信雅

产品名称	胶粘石地面 安庆胶粘石 安徽信雅
公司名称	安徽信雅景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市洞山东路十五中学旁
联系电话	13365512253

产品详情

胶粘石铺设：先设定好厚度，胶粘石地面，然后进行铺设，进行机械收光，石子铺于地面以后马上可以收光。胶水基本不粘刀，冬天在3小时内收光完，夏天在1小时内收光完，也可以用手工收光，但会影响石子的密实度，所以不建议手工收光。

第二天检查已完成铺设的路面，如果发现有局部鼓起和出现气泡。是因为石子和胶水配比不合或者是地面潮湿，空气湿度大，胶粘石施工，都会出现鼓起和气泡、发白现象。局部修补很简单，把局部出现气泡和鼓起的地方凿掉，然后手工调一些胶粘石修补即可。注意：不能用刀切割，因切割以后会形成补丁，影响美观。

胶粘石地坪施工步骤：

- 1、材料定料准备，石子一般选用中八厘，颜色或配色方案应提前请设计或业主选定确认，然后定货交工厂予加工为网材。
- 2、基层检查验收，网贴石粘接层较薄，施工时无法调整平整度和垂直度，所以基层的平整度和垂直度应达到面层的质量要求，边角、窗洞口、檐口等收口完成，检查无空鼓、裂缝等缺陷，表面用木抹子拉毛即可，但不能太粗糙。
- 3、在找平层上弹出分格条位置线和控制网材粘贴的水平和垂直控制线。在粘贴前一天，胶粘石透水路面，把基层清理干净并进行适当浇水湿润。按所弹线将木质分格条(梯形木条，截面按设计，用水浸泡24h)固定在基层上，用水泥钉固定即可，并根据图纸核对无误。窗框边一般留15mm宽缝隙，提前钉木分格条。施工顺序按分格条或楼层分段，各分段内自下而上进行粘贴。网贴水洗石粘贴。用锯齿边镬刀将专用粘接胶泥均匀刮在水泥沙浆基层上，安庆胶粘石，厚度在3mm左右。

透水胶粘石的优点

透水胶粘石是一种能够赋予地面自然效果的新型材料，透水胶粘石地面是由改性高分子树脂为胶结材料，将天然彩石、抛光色石、玻璃、水晶石、人造再生骨料等牢固地粘接在一起，胶筑透水石是用透明的耐候性好的有机树脂把彩石粘结起来并铺设到地面上，完全改变了人们对地面景观效果的期望值，石子就像随意自然地散铺在地上一样，一粒一粒清晰可见。

胶粘石地面-安庆胶粘石-安徽信雅(查看)由安徽信雅景观工程有限公司提供。安徽信雅景观工程有限公司(www.xyjggc.com)为客户提供“透水地坪,压模地坪等”等业务，公司拥有“信雅”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：李经理。