

永发竹木制工艺品 木框架批发 云浮木框

产品名称	永发竹木制工艺品 木框架批发 云浮木框
公司名称	龙门县龙潭镇铁岗永发竹木制品工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇大洲工业区东新路30号
联系电话	13802451831

产品详情

木框的一般规格要求都有哪些？

木框的材料是胶合板，胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。

一、尺寸方面：进入集装箱的标准出口卡板必须严格按照尺寸制作，外形尺寸（含加固的板条）不得超100m*1100mm*1100mm（宽×高×厚）。

二、骨架方面：除底盘外（承载应承受的货物荷载），其四角楞边及箱板面中部必须有加强的筋板条，宽度不小于60mm，厚度不小于10mm。

三、板材方面：人工合成板或其它中高密度的免熏蒸板，厚度不小于9mm。目前，一般多数选用免熏蒸标准模具卡板作为出口卡板。卡板或木条包装箱应有木框出产地检验检疫局或出口海关出具其卡板出口经熏蒸证明合格的文件。

四、吊装方面：为方便叉车装卸车或起吊装运，木框箱底必须有底座，其底座材料尺寸截面不小于60mm×80mm，且具有保证上部能承受货物压力，下部自身稳定的功能，封盖后，用钢扎带两道扎紧固定卡板。

五、标识方面：除规定的唛头标识外，还应喷有醒目的带有自身箱号编码的标注，是油漆喷涂（进出集装箱方向的正反面），外贴经过塑的箱内货物详单。

塑料木框优势：

1、木框外观整洁，易清洗易消毒；

- 2、无钉无刺，在包装过程中不会因意外损毁货物；
- 3、塑料木框耐酸碱，耐腐蚀，可在多种特殊场合使用；
- 4、无毒无味，利于仓库环境改善，不会对货物尤其是食品有任何污染；
- 5、塑料木框免熏蒸，减少货物出口的手续，加快资金周转；
- 6、木框不助燃，无静电火花，对仓库防火有一定作用；
- 7、破损塑料木框可回收，经加工可作为其他物品的原材料；
- 8、塑料木框使用寿命长，一般是周转木木框的2-3倍，合理使用能达到4-5倍。

几个方法让工地建筑木方的颜色不变很多人发现，随着时间的推移工地木方的色泽会蜕变，失去了原来的效果。今天，给大家介绍几个保持工地木方不变色的方法，让工地建筑木方永葆青春。1、在工地木方上涂上一层保漆，避免木材与外界的空气接触，或者是使用浸泡溶液，只要是保证做到一种就可以很好的起到保护，一是干燥，第二就是密封。2、木材之中会有一些微生物，它们的生长也会破坏工地木方，我们可以采用塑料密封或者是化学剂处理。3、避免强烈的紫外线对建筑木方进行直接的照射。4、还可以将木方进行酸碱处理，煮沸，加热，用氧化剂来抑制活性酶，这些方法都可以使建筑木方永葆光鲜亮丽。除此之外，工地木方的保养也是很重要的，了解跟多的建筑木方的知识，才能更好的知道避免工地木方出现损害，才能达到预期的效果。