

白铁通风管道厂家 江北白铁通风管道 宁波华祥通风公司

产品名称	白铁通风管道厂家 江北白铁通风管道 宁波华祥通风公司
公司名称	宁波华祥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市五乡镇，嵊州市江滨东路37号
联系电话	18857476537

产品详情

宁波华祥通风——白铁通风管道

常见原材料

金属材料管件：

一般包含酸洗钝化冷轧钢板（黑白铁皮）、热镀锌冷轧钢板（白铁皮）；

特别要求：塑胶复合钢板、不锈钢板材（防腐蚀等规定）、铝及铝板。

非金属材料管件：应聚乙烯板、酚醛保温板、玻璃钢防腐。白铁通风管道

宁波华祥通风——白铁通风管道

联接长短依据通风风管的厚度、法兰盘与通风风管的联接方式、安装构造位置、起吊等要素，但尽可能在路面上开展联接，一般可接至10-12米长上下，但禁止将拆式的插口，装在混凝土楼板或墙身体。

通风风管安装支架能用膨胀螺丝固定不动在混凝土楼板或主梁，白铁通风管道厂家，但部位要恰当，坚固靠谱，吊架的下边地脚螺栓的紧松行程安排需有容量，白铁通风管道加工，便于通风风管设计标高、平整度的调节。白铁通风管道

宁波华祥通风——白铁通风管道

- a. 风机盘管在安装前要查验每台电动机罩壳及表层空调换热器有没有受损的、生锈等缺点。
- b. 风机盘管，每台都应开展接电源实验查验，机械设备一部分不可磨擦，电气设备一部分不可走电。
- c. 风机盘管应逐台开展打压试验，咖啡厅白铁通风管道厂家，实验抗压强度应是压力的1.5倍，均匀后观察2-3分钟不渗不漏。
- d. 立式起吊风机盘管支架安装整平坚固、部位恰当、吊架不可随意晃动，吊架与拖盘相接运用双螺帽拧紧找平正。
- e. 热冷媒自来水管与风机盘管，对接应竖直，冷凝水管宜用柔性联接，长短不超150mm。材料宜用透明胶管，并且用喉箍拧紧禁止漏水，倾斜度应恰当，冷凝水应通畅地流到指定位置。机口应无存水状况。
- f. 风机盘管同热冷媒管联接应在管路系统软件清洗污水处理后再联接，以避免阻塞换热器。
- g. 暗埋在装修吊顶内风机盘管，应在装修吊顶上留出主题活动查验门，有利于发电机组总体拆装和检修。

宁波华祥通风——白铁通风管道

通风管道是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，江北白铁通风管道，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分：一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；白铁通风管道

宁波华祥通风——白铁通风管道

材质等级一般按用途区分：

- 1、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；（使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用）
- 2、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；（可使用玻璃钢、复合材料）
- 3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）
- 4、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）

注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质；白铁通风管道

白铁通风管道厂家-江北白铁通风管道-宁波华祥通风公司由宁波华祥通风设备有限公司提供。宁波华祥通风设备有限公司（www.nbhxtf.cn）是浙江宁波，风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华祥通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华祥通风设备更加美好的未来。

