

主动防护网厂家价格 柔性防护网安装

产品名称	主动防护网厂家价格 柔性防护网安装
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

主动防护网厂家价格+++2良心厂家+++ 边坡防护网属于柔性防护网体系，当有落石冲击，能有效包裹住运动的落石，起到防护边坡的作用，安装边坡防护网需要专业的工人，建泰丝网有十几年安装生产经验，安装让您省心，厂家直接发货，省去中间商的费用，联系人辛经理，期待您的来电咨询！

锚固长度应根据计算确定，且不得小于2m。钢筋锚杆孔径应大于杆体直径12mm以上；双股钢丝绳锚杆孔径应大于钢绳2倍直径10mm以上。被动防护网：规格采用D0/08/300型钢丝绳网，宜选用4mX4m网块，必要时可在边缘处采用其他规格的网块。层数宜采用单层钢丝绳网铺挂，在局部大体积危石或岩堆时，可考虑采用双层钢丝绳网的加强型主动防护，此时的锚杆抗拔力应不小于104KN。被动防护网厂家让大家谨记一条好的货物往往造价会高，真正的衡量被动防护网参数并不仅仅在外观上，其次还有很多隐形的不易被观察出来的，那就是被动防护网钢绳的破断拉力、上锌量、抗拉强度等隐形条件，仅仅外观一样并不能保证它的使用年限，同样粗的钢绳有的可能五年就会生锈。

主动防护网厂家价格 do/08/200/4*5m²钢丝绳网，产品特性：用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。其作用是拦截落石防护能量一般为150kj--2000kj。环形防护网采用热镀锌工艺，在落石冲击过程中能发生自身几何形态改变、具有更为突出柔性特征的环形防护网来取代钢丝绳网，以此为基础的拦石网能够实现3000kj以上的落石阻拦，并能进一步简化结构形式（如支撑绳和减压环的配置）、方便局部受损后的维护修复，环形防护网已经成为一种替代钢丝绳网系统的新型拦石网（RXI型），实现了SNS被动防护。环形防护网采用热镀锌工艺。

主动防护网厂家价格 安平县建泰丝网经历十几年的潜心经营，现已发展成为一家生产：边坡防护网、被动防护网、环形防护网、钢丝绳蜘蛛网，钛克网，等防护产品。广泛应用于铁路 公路 矿山 水电工程的边坡防护，我公司拥有现代化管理体系，的产品检验部门，保证出厂的每一批产品质量。有施工人员五十多人 施工安全快捷，可以保证您为工期的要求。