

# 张家口饭店自动感应门生产厂 顺旺卷帘门安装

产品名称	张家口饭店自动感应门生产厂 顺旺卷帘门安装
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

## 产品详情

饭店自动感应门生产厂的尺寸注意事项：一：大门将固定门扇设计在2M左右，将活动门扇设计在1M左右就可以了，这样做能够大大地提高开门的速度，并且延长门机的寿命。二：饭店自动感应门生产厂将固定门扇设计在1.1M左右，活动门扇设计在0.9M左右，并且在固定门扇的两侧各做个地弹簧门，这样不仅更加实用且美观。探测器安装应保证其盲区边缘距门的距离不大于200mm。门应启闭灵敏，当人或物体0.3m/s的速度通过探测范围时，应正常启闭。门在开启、关闭过程中，快速运行速度应为0.2~0.4m/s。

饭店自动感应门生产厂可谓是造型百变，为什么我会这样说呢，因为这个感应门它在不同的场合有着不一样的应用。宾馆、酒店需要采用高灵敏感应器，门体采用有框玻璃门，显得庄重,安装防夹人红外感应器，增加安全性。银行的门体采用无框玻璃门或有框玻璃门都可，因为银行通常位于热闹的路旁，过往人较多，因此可安装窄区域的感应器。自助银行它的门体采用无框玻璃门，因为自助银行通常位于热闹的路旁，过往人较多，因此可安装窄区域的感应器，显得轻便简洁，安装自助银行门禁系统，实现对进出人员的控制管理，增加自助银行的安全性及可管理性。

饭店自动感应门生产厂的门头招牌电动机应接于机身的P1端子排。报警系统应接于机身的P4端子排。别的基础控制线应接于机身P2端子排。安装接线时要参考商品应附的接线图恰当联接。特别是在要留意，不可将底压控制线接于高压接线端子上或将高压控制线接于底压接线端子上。控制板的接线安装除本商品要求的事宜外，别的事宜应遵循电气设备操作规程的相关要求。控制板的安装部位依据客户的详细情况挑选适度部位悬架于五电磁场干挠的墙面上。安装高度距路面不可低于1.2m。找出的电缆线应沿墙面固定不动坚固。接电源前解决所有安装工作中开展查验，确定准确无误以后即可合闸调试。摄像头安装于户外适度高度，视角能够调节。