

## 4米高的被动防护网 被动防护网型号

产品名称	4米高的被动防护网 被动防护网型号
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	87.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rx-050 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

4米高的被动防护网 +++2立柱牢固+++ 柔性防护网是有钢丝绳网、勾花网、钢丝绳锚杆、支撑绳、缝合绳、绳卡构成的，安装柔性防护网我们是专业的，有十几支经验丰富的安装团队，全国范围安装，建泰丝网有20年生产、安装经验，专业值得信赖，厂家联系人辛经理，期待您的来电咨询！

SNS体系不只具有以巧工为代表的传统方法的防治功能，并能满意前述对坡面地质灾害防治新技能的根本要求，具体表现为以下几个首要方面： 被动防护网充分利用柔性资料的易铺展性和高防冲击才能，经过体系的开发和很多的现场试验，形成了习惯各类坡面地质灾害防护的体系化技能，经过定型化的均衡规划完成了体系商品的标准化和优化，并便于工程质量操控和工程量的精确计量。被动防护网是以钢丝绳网为主的各类柔性网遮盖包裹在所需防备保护斜坡或喷出岩上，以阻止坡面喷出岩土体的风化剥落或毁伤以及为岩崩塌(加固效用)，被动防护网或将落石扼制于一定范围内运动(围护效用)。被动防护网的出产处置办法，依照习性往往依据镶前处置办法的，护栏网做为一种防护产品。

4米高的被动防护网 适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。其作用是拦截落石防护能量一般为150kj--2000kj。结构配置：钢柱+支撑绳+拉锚绳+缝合绳+减压环钢柱（间距10M产品特性：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能，消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高。与刚性拦截和砌浆挡墙相比较，改变了原有施工工艺，使工期和资金得到减少。系统的更新换代和升级。适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏的常用规格：[钢柱（间距10M），带消能环的 16双支撑绳和 16“人”字形上拉锚绳（每

跨6个消能环)。

4米高的被动防护网 安平县建泰丝网制品有限公司是一家设计，制造防护设施的生产厂家：  
主导产品是：主动防护网，被动防护网，钢丝绳网片，被动环形网，边坡防护网，单层高强度钢丝格栅，布鲁克网，钛克网，SNS柔性防护网，防护网，环形防护网，公路绳索护栏，绳索护栏，波形护栏板；系统广泛用于铁路，公路，矿山，水电站工程边坡防护以及大型场地边界围栏，欢迎来电咨询！