

高压配电柜 合肥配电柜 安徽联控电气公司

产品名称	高压配电柜 合肥配电柜 安徽联控电气公司
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

咱们的配电柜一般是安装在户外，低压配电柜，固然也有一部分是安装在室内的，有一些工人时常反映说厂房里面你的配电柜外壳有时候时常会有触电的感觉，就问咱们是否出问题了或者是配电柜老化了。实际上呈现漏电的现象可能是因为地线没有接好或者是没有接地，这样就会引发漏电，并不是装备外壳的老化，但估量电线老化的可能也是有的，所以要排查一下，高压配电柜，是没接地仍是电线老化的问题。

如果担心配电柜外壳漏电造成不必要的损失，也可以在配电柜中安装一些专用的防漏电装备，或者使用复合绝缘材料，绝缘复合材料使用安全：其拥有高机能的绝缘电阻以及击穿电压，可避免漏电事故，在高频下能维持优良的介电机能，不反射、阻断微波的传布，不生锈可长时间使用，避免箱体触电现象。

二次线装配时可在配电箱（柜）门处多放一根线至箱（柜）内，至接线端子排并接地。作用：，在以后运行时过门导线有可能由于经常频繁开启箱（柜）门使某根断裂。此时可将备用线用上，方便用户维修。，某些控制比较复杂，抽屉式配电柜，导线比较多，合肥配电柜，在装配时有可能将某根过门线遗漏。此时可利用上备用线。给装配时带来方便。一次母线上连接二次线时，需在母线上单独钻孔，用螺栓紧固，或采用母线无孔连接技术，用连接件连接。

配电箱在实际生产当中，有几道工序是非常关键的，其中外观喷涂就是其中一项，这道工序做好，就好像是人身上穿了一件很漂亮的衣服一样给人感觉是相当好的。在配电箱厂家的喷塑处理中，影响静电喷涂利用率的主要参数包括：雾化器的种类、静电高低、喷涂参数、导电性等。目前主流的喷涂设备雾化器涂料利用率从小到大为：普通空气喷枪、静电空气喷枪、旋杯。

高压配电柜-合肥配电柜-安徽联控电气公司(查看)由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司（www.ahliankong.com）在开关电源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽联控一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。

相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。