

# 水电站边坡防护施工方案 主动防护网厂家

产品名称	水电站边坡防护施工方案 主动防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	21.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

水电站边坡防护施工方案+++2安装省心，包工包料+++ 国标主动防护网对产品的丝径、孔径要求非常严格，是正孔300mm，丝径为8mm是没有一点误差的，验合格证书，也可以免费提供样品给甲方进行检测，如果您急需gps1型主动防护网的话我们可以及时给您安排发货，质保量，厂家直销，价格低廉。联系人辛经理，期待您的来电咨询！

便于人工绿化，有利于环保。主动柔性防护网工程施工中本产品呈网状散布，无视觉干扰，便于人工造林，且有利于周围环境与工程融合,为了保护车辆及行人安全在需要防护的山体部位安装钢丝绳网为抽要材料的防护体系，主动柔性防护网是钢丝绳网紧贴在山体上，将松懈的石头包裹在山上，不让碎石从山上滚落或掉下，故此主动防护网适用于山坡及山崖的防护。主动柔性防护网的选择技巧，主动柔性防护网往常国内建筑施工项目有很多，几乎每个公路施工现场都能看见主动柔性防护网这样的产品，近年来的时间当中，像山坡防护网这样的产品生产厂家也涌现了很多，面对五花八门的生产厂家，如何才干选择到优质的主动柔性防护网产品呢？往常国内工业行业的展开可以说是相当极速的。

水电站边坡防护施工方案 材质：钢丝绳网、支撑绳和减压环构造：由钢丝绳网或环形网（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）、固定系统（锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳）、减压环和钢柱四个主要部分构成。?产品质量标准需符合“中华人民共和国铁道行来标准：TB/T”和“中华人民共和国交通行业标准：JT/T”。系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高。钢柱、支撑绳、拉锚绳、缝合绳、减压环?环形网系统?产品特性：用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。其作用是拦截落石防护能量一般为150kj--2000kj。

水电站边坡防护施工方案安平县建泰丝网制品有限公司，我们专业生产各种边坡防护网,位于亚洲的丝网生产基地，拥有"中国丝网之乡"美誉的河北省安平县境内，地处交通要道，西邻京广铁路和京深高速公路，东邻京九铁路和京沪高速公路安平县泽驰金属丝网制品有限公司坚持诚信为本、质量保证、客户至上的经营理念，本着互惠互利的精神，希望与国内外朋友共同合作，为您提供优质的产品和服务。

。